



- Kxx** KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Zxx** ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- Pxx** VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

- ZP1** PŘÍPRAVA PODKLADŮ:
- ODSTRANĚNÍ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU (MECHANICKY OŠKRÁBÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU)
 - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODSTRANĚNÍ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO
 - KOMPLEXNÍ OPLACH FASÁDY TLAKOVOU VODOU (VAPKOU) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTÍ ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDE PO BOURACÍCH PRÁCÍCH
- B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:
- V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNĚ APLIKACE LEHČENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 (ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/IDEN)
 - KOMPLEXNÍ PŘESTUDOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU
 - CELOPLOŠNÁ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTĚRU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNÝ 2 X NÁTĚR MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE (PRODYŠNOSTI) STÁVAJÍCÍ FASÁDY
 - K OPRAVÁM DEKORAČNÍCH PRVKŮ (ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR, NAPŘ. EXTRA ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA
 - NA TĚCHTO PRVCÍCH RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VŽDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PROVEDENA TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN ANEBO K PRONIKÁNÍ VODY DO FASÁDY.
- VEŠKERÉ OSTATNÍ PRACOVNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI. BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01a	SCHODIŠTĚ	25,37
1.01b	SCHODIŠTĚ	25,37
1.02	CHODBA	135,48
1.03	KNIHOVNA	18,82
1.04	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	135,85
1.05	TÉLOCVIČNA	144,00
1.06	ÚČEBNA	66,68
1.07	ÚČEBNA	66,68
1.08	KABINET	19,24
1.09	WC	21,74
1.10	ŠATNA	21,41
1.11	VRÁTNICE	5,27
1.12a	ZÁVĚTRÍ	5,34
1.12b	ZÁVĚTRÍ	5,34
1.13a	ZÁDVEŘÍ	20,31
1.13b	ZÁDVEŘÍ	20,31
1.14	KANCELÁŘ	41,83
1.15	ŠATNA	33,37
1.16	KUCH. KOUT	21,62
		834,03 m2



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHŮŘ INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA		PODPIS 	 trís s.r.o. Prokopa Velikého 699/5 703 00 Ostrava-Vítkovice
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 8x4 STUPEŇ: DSP A DRS MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N02