



- Kxx KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Zxx ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Pxx VNITŘNÍ PARAPET - VIZ VÝPIS PARAPETŮ

ZP1

- PŘÍPRAVA PODKLADŮ:**
1. - ODDĚLENÍ STARÉHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTERU (MECHANICKY OŠKRÁBÁNÍM, POPŘÍPADĚ OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU AŽ NA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVOU OMÍTKU)
2. - KONTROLA CELISTVOSTI A PŘÍDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV FASÁDY A ODDĚLENÍ ZVĚTRALÝCH A DUTÝCH MÍST AŽ NA PŮVODNÍ ZDIVO
3. - KOMPLEXNÍ OPRAVA FASÁDY TLAKOVOU VODOU (VAPKOU) PO VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČINNOSTECH - ZAJISTÍ ZBAVENÍ PRACHU NA FASÁDĚ PO BOURACÍCH PRÁCÍCH

- B. DOPORUČENÝ POSTUP REALIZACE OPRAV FASÁDY:**
1. - V MÍSTECH OBNAŽENÍ ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPŘ. WEBER.DUR PODHOZ, A NÁSLEDNĚ APLIKACE LEHCENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, NAPŘ. WEBER.DUR 130 (ZRÁNÍ OMÍTKY 1MM/IDEN)
2. - KOMPLEXNÍ PŘESTUOVÁNÍ CELKOVÉ FASÁDY MATERIÁLEM, NAPŘ. WEBER. SAN 600, PO PŘEDCHOZÍM NAVLHČENÍ PODKLADU
3. - CELOPLOŠNÁ APLIKACE PODKLADNÍHO SILIKÁTOVÉHO NÁTERU, NAPŘ. WEBER. PAS PODKLAD S, A NÁSLEDNĚ 2 X NÁTER MATERIÁLEM NAPŘ. WEBER. TON SILIKÁT, PRO ZACHOVÁNÍ DIFÚZE (PRODYŠNOSTI) STÁVAJÍCÍ FASÁDY
4. - K OPRAVAM DEKORAČNÍCH PRVKŮ (ATIK, ŠAMBRÁN, ŘÍMS) DOPORUČUJEME POUŽÍT MODELVOU HMOTU NA RENOVACI ŠTUKATUR NAPŘ. EXTRA ŠTERKOVÁ OMÍTKA
5. - NA TĚCHTO PRVCÍCH RESP. NA JEJICH HORNÍCH HRANÁCH NÁSLEDNĚ NA SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTER APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPŘ. REDISAN SHC, PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SAVOSTI FINÁLNÍ VRSTVY. TENTO NAVRŽENÝ POSTUP VYCHÁZÍ VŽDY ZE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO FASÁDY. VEŠKERÁ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH OPERACÍCH PROVEDENA TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU ŠKODLIVÝCH TRHLIN ANEBŮ K PRONIKÁNÍ VODY DO FASÁDY.

VEŠKERÉ OSTATNÍ PRÁČNÍ POSTUPY, A TO VČETNĚ POUŽITÍ DOPORUČENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DODAVATELE, KTERÉ JE NEZBYTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT A ŘÍDIT SE JIMI.
BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍCH PRVKŮ Z 30%.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
C.	Název místnosti	Plocha (m2)
0.01a	SCHODIŠTĚ	18,17
0.01b	SCHODIŠTĚ	18,17
0.02	CHODBA	125,11
0.03	KUCHYŇ	26,21
0.04	KOUPELNA	4,89
0.05	KOMORA	3,63
0.06	POKOJ	22,24
0.07	POKOJ	31,77
0.08	CHODBA	20,81
0.09	KOTELNA	43,73
0.10	TĚLOCVIČNA	144,03
0.11	NÁRADÍ	45,76
0.12	ŠATNA	19,31
0.13	DÍLNA	42,18
0.14	TRÍDA	22,23
0.15	VSTUP	9,37
0.16	ŠATNA	10,60
0.17	SPRCHY	11,94
0.18	WC	1,22
0.19	ŠATNY	33,33
0.20	SKLAD	18,32
0.21	DÍLNA	42,80
0.22	SKLAD	18,32
0.23	ŠATNY	32,88
0.24	WC	1,22
0.25	ŠATNA	11,94
		780,18 m2



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK VYPRACOVAL: BC. MICHAL ŘEHŮŘ INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 18038, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA		PDPIS		tris Prokopa Velikého 699/5 s.r.o.
NÁZEV AKCE: ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) - VÝMĚNA OKEN, FASÁDA		ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: SRPEN 2011 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 853/1 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA		FORMÁT: 8x4 STUPEŇ: DSP A DRS
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚŘÍTKO: 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: F1.1.2-N01