



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

28. listopadu 2012

Naše zn.:

6.1/8025/11185/12/Ku

Vyřizuje:

Ing. Jarmila Kubušová

Tel.:

597 475 191

Fax.:

596 118 217

E-mail:

kubusova.jarmila@ovak.cz

Studio D Opava s.r.o.

Ing. Ondřej Kubesa

Holasovice 171

747 74 HOLASOVICE

Datum:

10. prosince 2012

Vyjádření pro účely stavebního řízení

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 4. etapa
Katastr: Moravská Ostrava
Stavebník: Statutární město Ostrava

Předmětem stavby je regenerace sídliště. Stavba je členěna na tyto objekty:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 - Zahradní a krajinnářské úpravy

SO 03 - Veřejné osvětlení

SO 04 - Přeložky inženýrských sítí

Srážkové vody budou z části vsakovány do okolního travnatého terénu, z části odváděny do stávajících a nově navržených uličních vpustí vyúsťujících do kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která následně odvádí odpadní vody na městskou ČOV v Ostravě – Přívoze.

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 a kanalizační stoky DN 300, DN 400, DN 1000, DN 1200 pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Orientační umístění sítí ve Vámi předložené situaci odpovídá našim podkladům.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme v souladu s předloženou dokumentací.

Realizace stavby bude provedena za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí).

Ochranná pásma řadů od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m

- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince stěny potrubí zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

2. V souladu s ustanovením § 153, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103.
3. Při provádění zemních prací musí být ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od potrubí výkop prováděn ručně.
4. Stávající poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být osazené v niveletě úprav, aby byly vždy přístupné i po dobu výstavby.
5. Srážkové vody budou odváděny v souladu s předloženou dokumentací systémem stávajících a nově navržených uličních vpustí do kanalizace pro veřejnou potřebu, která následně odvádí odpadní vody na městskou ČOV v Ostravě - Přívoze. Stávající uliční vpusti budou vyčištěny, vyspraveny a opatřeny novou plastovou mříží. Stávající přípojky budou pročištěny. Nové přípojky od uličních vpustí budou napojeny přímo do potrubí stoky jádrovou navrtávkou a osazením speciální tvarovky zaručující vodotěsnost napojení
6. Zahájení stavby bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci našich provozů budou přizváni k napojování na zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ke kontrole zemních prací a k závěrečné kontrolní prohlídce.

Provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411

Provoz vodovodní sítě tel. 597 475 502, 597 475 506

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



Ing. Jarmila Kubušová
technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.