





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z TIŽN BUDOU OPATŘENY POLYURETANOVÝM NÁTĚREM
ZABRAŇUJÍCÍ KONTAKTU TIŽN PLECHU SE SILIKÁTOVÝMI PODKLADY A PLNOPLOŠNÉ KOTVIT K PODKLADU
PUR LEPIDLEM

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE : ČSN 733610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT SPECIALISTA:		VÝPRACOVAL:	KONTROLA:	MS-projekce s.r.o. Ebenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNA J.		ING. HABRNA J.		VOLNÁ M.	ŠLANČAR P.		
							
KRAJ: MS	OBEČ: OSTRAVA					FORMÁT:	A4
INVESTOR: SMO, MObv, MOoP, PROKEŠOVO NÁM 1803/8, OSTRAVA						DATUM:	08/2013
OPRAVA FASÁDY MŠ PODĚBRADOVA ul. PODĚBRADOVA 1103/19, Moravská Ostrava						ÚČEL:	PROJEKT PROV.
						Č. ZAKAZKY:	E-7606/13
						MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						1:100	1-12

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			POČET (ks)					STRANA
POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM	POZNÁMKA
<div>1KL</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘIMSY 1.NP TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 300 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ		95 BM	–	–	95 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>2KL</div>		OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY NAD PŘEDNÍM VSTUPEM TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 600 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	4,5 BM	–	–	4,5 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>3KL</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘIMSY 2.NP TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 450 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	–	90 BM	–	90 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>4KL</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘIMSY 2.NP TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 550 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	–	60 BM	–	60 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			POČET (ks)					STRANA
POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM	POZNÁMKA
<div>5KL</div>		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 450 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	19 BM	19 BM	–	38 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
		R.Š. 250 mm	–	18 BM	18 BM	–	36 BM	
<div>6KL</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘIMSY STRÍŠKY PŘEDNÍHO VSTUPU TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 350 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	4 BM	–	–	4 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>7KL</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘIMSY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 600 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	–	–	27 BM	27 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>8KL</div>		OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 650 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	–	–	3,5 BM	3,5 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			POČET (ks)					STRANA
POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM	POZNÁMKA
<div>9KL</div>		OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 540 mm, KOTVENÍ: PUR LEPIDLO – PLNOPLOŠNĚ	–	–	–	4 BM	4 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>10KL</div>		OSTATNÍ OPLECHOVÁNÍ TIŽN PLECH TL: 0,6 mm, R.Š. 650 mm,	–	15 BM	15 BM	15 BM	45 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>11KL</div>		LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S PROTIŽÁPACH. UZÁVĚRKOU + PVC POTRUBÍ DN125 DÉLKY CCA 1500MM, PRO ULOŽENÍ POD TERÉN, VČETNĚ PATNÍHO KOLENA	6	–	–	–	6	PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ