



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1OPRVA SOKLU – OBKLAD LÍC. PÁSKY OPRAVIT DO 20%, CELOPLOŠNĚ VÝČIST
- 2OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBĚ DO 20%, CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITĚ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřebných systémových list, rohovníků apod)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNÁT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
- 3NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6STŘECHA NAD DÍLNAMI–PONECHÁNO

- 7NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplech.apod.)
- 8NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradří, větráčky,mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘIPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)
- 9NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPILÝCH PRVcích FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILACNÍCH MALT A SILKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTĚRU DLE SKLADBY C
- 10STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT, VYMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEWNITŘ V TĚLOCVNĚ SÍTĚ NA VYPNUTÝCH OCELOVÝCH LANKÁCH KOTVENÝCH HMOŽDINKAMI A HÁČKY DO STĚN OSTĚNÍ DLE VÝPISU PRVKŮ

Š ŠTUKATĚRSKÝ OPRAVENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1: 100	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	12/2015	
	ZAK.ČÍSLO	05/2013	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			0713-4
čís. výkr.			42

ZŠO GEBAUEROVA 8-
VÝMĚNA OKEN