



NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OČIŠTĚNÍ SOKLŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ A VODY
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUŠTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI SOKLŮ (ODHAD– 20%).
- 2

OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED OPRAVOU,
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPÁT VZDUŠTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%),
OPRÁVIT VYSTOUPLE OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR–DOJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENTÝCH OŠTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD–SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINY– ASF. PÁSY–PONECHÁNÍ
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVÁL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
		TK	
		MĚŘÍTKO	1: 100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	12/2015
		ZAK.ČÍSLO	05/2013
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
		0713–4	21

OBSAH VÝKRESU

POHLED ZE DVORA–OBJEKT 3–STÁVAJÍCÍ STAV

ZŠO GEBAUEROVA 8–
VÝMĚNA OKEN