



A - NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn výkýfů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATÉRSKOU TECHNOLOGIÍ (složitost fasády velmi vysoká)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVSTVÁ PRODÝŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (probavrená)

LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,

LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DALE OPATRIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NA SOKLU DOMU BUDOU PROVEDENY TYTO OPRAVY

LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,

LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DALE OPATRIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

JE-LU NA SOKLU NĚKDE POUŽITA OMÍTKA, APLIKUJE SE SKLADBA A

C - NA PODSTŘEŇÍ ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNÉ VÝSTOUPLÝCH PRVcích BUDE PROVEDENA ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILACNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU VE SKLADBĚ:

- OCÍSTĚNA OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PIÚRŮ, (složitost fasády velmi vysoká!)
- PENETRACE
- OPRAVA PIÚRŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍMI MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérská technologie !!)
- NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY

D - NA PLOCHÁCH MIMO FASÁDY (zídky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA

- OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTÍCÍCH STŘEDNĚZRNNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVCHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLINVAL	HIP		
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		ING. ŠNUPÁREK		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.			
STAVBA		TK			
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN		MĚŘÍTKO	1: 75		
		POČET A4	2		
		STUPEŇ	DPS		
		DATUM	12/2015		
		ZAK.ČÍSLO	05/2013		
OBSAH VÝKRESU	ŘEZ TĚLOCVIČNOU–NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.		
		0713-4	10		

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNÍ HLDÁKOVÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD -DOPLNĚNÍ BRZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBE DO 20% CELOPLOSCNE VENKOVNÍ PRODÝŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITÉ LEPIDLO A PENETRACI (vč. pořebených systémových listů, rohozníku apod.)
POZOR-PRED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOSCNE SRVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DALE OPATRIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ DOZDÍKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY- Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNÍ HLDÁKOVÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU

.. /T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníková dveře, trojskla, bílá)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ

.. /K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDACH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH