



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1

OPRAVA SOKLU – OBKLAD LÚC. PÁSKY OPRAVIT DO 20%, CELOPLOŠNĚ VÝČIST
- 2

OPRAVA FASÁD – DOPLNĚNÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20%, CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERUNKU, DVOJITĚ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřeby systémových list, rohovníků apod)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO POKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTEREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
- 3

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4

NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOŽDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NÁPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6

STŘECHA NAD DÍLNAMI–PONECHÁNO
- 7

NOVÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplech.apod.)
- 8

NOVÝ NÁTER STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí, větrácký,mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)
- 9

NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPILÝCH PRVcích FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTERU DLE SKLADBY C
- 10

STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT, VMĚNIT ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ZEVMĚNIT V TĚLOCVČNĚ SÍTĚ NA VYPNUTÝCH OCELOVÝCH LANKÁCH KOTVENÝCH HMOŽDINKAMI A HÁČKY DO STĚN OSTĚNÍ DLE VÝPISU PRVKŮ
- Š

ŠTUKATERSKÝ OPRAVENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVÁL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1:100	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	12/2015	
	ZAK.ČÍSLO	05/2013	
OBSAH VÝKRESU			ČÍS. VÝKR.
POHLED ZE DVORA–OBJEKT 3–NOVÝ STAV			0713–4
			40