

Inteligentní a jednoduchý

2Voice je nový dvou vodičový unipolární videosystém, nabízející uživatelům komfort a nadstandardní funkce. Je navržen s ohledem na snadnou instalaci a požadavky trhu, které přetváří v inovace.

Pouze **2 vodiče** ve všech částech systému - a opravdu ne více - od vstupního panelu až k bytové stanici. Až **4096 uživatelů**, rychlé a jednoduché programování pomocí **DIP** přepínačů. Uživatelsky programovatelný **interkom** a kontrola až dvou přidavných (externích) kamer (bez dalších zařízení). Nové **designy** monitorů a panelů. Jednoduchý způsob **renovace** domovních systémů při zachování stávajících rozvodů. To je pouze část výhod systému, který přináší na trh „něco navíc“.



Díky své flexibilitě je ideální pro instalace v rodinných a bytových domech, komplexech i rezidenčních čtvrtích.



Spolehlivost - klíč k úspěchu

2Voice: systém navržený pro montážní firmy a k službám jejich zákazníkům.


Systém je navržen a vyráběn výhradně v Itálii a byl vyvinut podle přísných norem a postupů. Pečlivá kontrola kvality a testování zaručují maximální spolehlivost systému. **S 2Voice si můžete být výsledkem jistí!!!**




Systém 2Voice v číslech:

- | | |
|--------------|--|
| Pouze | - 2 vodiče v celém systému |
| Až | - 128 uživatelů na stoupačku |
| | - 4 společné hlavní panely |
| | - 2 podružné panely pro stoupačku |
| | - 32 stoupaček |
| | - 4096 uživatelů |
| | - 4 paralelní audio/video telefony |
| | - 5 přidavných kamer pro každý panel |
| | - 2 nezávislé vstupy ovládané jedním panelem |
| Max. | - 600 m mezi panelem a bytovou stanicí |
| | - 200 m mezi zdrojem a panelem |
| | - 1600 m rozsah vnější sběrnice |
| | - 800 m rozsah vnitřní sběrnice (stoupačky) |


Systém s externími kamerami




Systém s jedním vstupním tablem - tlačítkovým panelem









Systém se dvěma hlavními panely
- centrálními jednotkami s displejem



Více objektů se společným
hlavním vstupem



Tabulka kompatibility kabeláže

	Typ kabelu	Max. počet uživatelů na stoupačce	Typ videotelefonu	Max. vzdálenost tablo/zdroj	Max. vzdálenost zdroj/videotelefon	Rozsah*
	2Voice kabel	128	barevný	200	200	800
			čb	200	200	800
	Nestíněný pár průměr 0,6 mm	64	barevný	100	150	600
			čb	100	125	600
	UTP CAT5 (jeden pár)	64	barevný	100	125	800
			čb	100	75	800
	HVV05-F měděný pár 1,5 mm²	128	barevný	50	125	300
			čb	50	125	300
	Urmet kabel 7057/235 modrá/červená	64	barevný	50	125	300
			čb	50	125	300
	Jednotlivé vodiče průřez 1 mm²**	32	barevný	50	75	150
			čb	50	75	150

V případě, že použijete vícežilový kabel, VŽDY systém připojujete jen na jeden pár! NIKDY nespojujete více jednotlivých vodičů, abyste dosáhli většího průřezu! Toto platí obecně pro všechny digitální systémy Urmet.

* Rozsah je pojmenování pro součet délek všech vodičů ve všech částech systému.

** Použijete-li pro zapojení systému jednotlivé vodiče, je nutné aby byly oba vedeny ve společné chráničce o maximálním průměru 32 mm.

Vzhled komponent



URMET s.r.o.

Sídlo společnosti: Větrná 102, 417 42 Krupka-Nové Modlany (Teplice), Tel: 417 532 204, Fax: 417 535 095, www.urmet.cz, info@urmet.cz

Pobočka Praha: Limuzská 8, 100 00 Praha 10, Tel: 272 701 377, Fax: 272 701 454, www.urmet.cz, paha@urmet.cz

Pobočka Bratislava: Rožňavská č. 1 (Areál R1 centrum), 831 04 Bratislava, Tel: +421 253 631 142, Fax: +421 253 631 142, www.urmet.sk, info@urmet.sk