


8 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 16,0 M,  
POPŁASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ (3 m nad zemí bude svod uždán z PVC)  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM  
VČETNĚ NOVĚHO PLASTOVĚHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN125–150, VČETNĚ  
JEHO OSAZENÍ A DOPAJENÍ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ A ODKOPU LAPAČE STÁVAJÍCÍHO




4 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 3,0 M,  
POPŁASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ (3 m nad zemí bude svod uždán z PVC)  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM  
VČETNĚ NOVĚHO PLASTOVĚHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN125–150, VČETNĚ  
JEHO OSAZENÍ A DOPAJENÍ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ A ODKOPU LAPAČE STÁVAJÍCÍHO



5 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN120, délka 1 ks 6,5 M,  
POPŁASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ (3 m nad zemí bude svod uždán z PVC)  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM  
VČETNĚ NOVĚHO PLASTOVĚHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN125–150, VČETNĚ  
JEHO OSAZENÍ A DOPAJENÍ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ A ODKOPU LAPAČE STÁVAJÍCÍHO



4 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 15,0 M,  
POPŁASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ (3 m nad zemí bude svod uždán z PVC)  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘÍPUSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM  
VČETNĚ NOVĚHO PLASTOVĚHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN125–150, VČETNĚ  
JEHO OSAZENÍ A DOPAJENÍ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ A ODKOPU LAPAČE STÁVAJÍCÍHO

