NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.
STAVBA		TK
ZŠO GEBAUEROVA 8– VÝMĚNA OKEN		MĚŘÍTKO 1: 100
		POČET A4 6
		STUPEŇ DPS
		DATUM 12/2015
		ZAK.ČÍSLO 05/2013
OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS 3.NP–obj. 1–NOVÝ STAV**		ARCHIVNÍ ČÍSLO **0713–4** / ČÍS. VÝKR. **27**

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

DODATEK–DOPLNĚNÍ VÝMĚNY PVC –05/2016

VNITŘNÍ PARAPETY:

NA CHODBÁCH JSOU VNITŘNÍ PARAPETY TERACOVÉ, BUDOU NAHRAZENY PLASTOVÝMI
V UČEBNÁCH JSOU VNITŘNÍ PARAPETY Z LAMINA, BUDOU NAHRAZENY PLASTOVÝMI
NA WC A V DALŠÍCH OZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH JSOU PARAPETY I ŠPALETY OBLOŽENY KER. DLAŽBOU, TATO BUDE PO VÝMĚNĚ OKEN DOLOŽENA ZPĚT (CO NEJPODOBNĚJŠÍ ODSTÍN)
U VŠECH PARAPETŮ JE ZAPUŠTĚNÉ ZDIVO POD PARAPETEM A PRO NOVÉ PARAPETY JE NUTNO ZHOTOVIT PODPŮRNOU KONSTRUKCI Z OCELOVÝCH JEKLŮ NEBO POUŽÍT OCELOVÉ PODPARAPETNÍ KONZOLY

A
–NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:
–OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATÉRSKOU TECHNOLOGIÍ (složitost fasády velmi vysoká)
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
–VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (probarvená)
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

B
NA SOKLU DOMU BUDOU PROVEDENY TYTO OPRAVY
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
JE–LI NA SOKLU NĚKDE POUŽITA OMÍTKA, APLIKUJE SE SKLADBA A

C
–NA PODSTŘEŠNÍCH ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH BUDE PROVEDENA ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU
VE SKLADBĚ:
–OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PILÍŘŮ, (složitost fasády velmi vysoká!!)
–PENETRACE
–OPRAVA PILÍŘŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍMI MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérská technologie !!)
–NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY

D
–NA PLOCHÁCH MIMO FASÁDY (zídky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA
–OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ
–PENETRACE
–LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
–SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
–PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
–FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTIÍCH STŘEDNĚZRNNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBÉ DO 20%, CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITÉ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřebných systémových lišt, rohovníků apod)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60% DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníkové dveře, trojskla, bílá)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH, OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zákryt schodišť, zákrytové desky zděného zábradlí)
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍMI MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

PVC SKLADBA 1
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošně lepeno)
–VYROVNÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE STÁV. PODKLADU
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou dřevotřískové desky, místy dlažba nebo bet. potěr)
(součástí je také odstranění soklíku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)

PVC SKLADBA 2
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošně lepeno)
–VYROVNÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE PODKLADU–OSB DESEK
–OSB DESKY 2x18 MM KŘÍŽEM KLADENÉ, HUSTĚ ŠROUBOVANÉ
–LIAPOROVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP 20–50 MM
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou dřevotřískové desky, místy dlažba nebo bet. potěr)
(součástí je také odstranění soklíku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)

PVC SKLADBA 3
–ZÁTĚŽOVÉ HETEROGENNÍ PVC EXTRA TL. 2 MM (třída zátěže 43)
+SOKLÍK –LIŠTA S MDF JÁDREM (kombinace 3 barev v každé místnosti)
(barvy pastelové)
(plnoplošně lepeno)
–NA VŠECHNY SCHOD. HRANY POUŽÍT SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ ROHOVNÍKY–HRANY
–VYROVNÁVACÍ STĚRKA S VLÁKNY TURBO (3–10 MM)–VYBROUŠENO DO ROVINY
–HRUBÁ VYROVNÁVACÍ VYSPRÁVKOVÁ HMOTA S LATEXEM– TL. 10–20 MM
–PENETRACE STÁV. PODKLADU
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC– 2 VRSTVY+PODLOŽKA (lepeno)+LIKVIDACE
VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU OČIŠTĚNÍM A OŠKRÁBÁNÍM (podkladem jsou teracové stupně)
(součástí je také odstranění soklíku PVC, tento je místy z PVC, místy z ker. dlažby)