



- A**
 - NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:
 - OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDOBY A ŘÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATÉRSKOU TECHNOLOGIÍ (složitosť fasády veľmi vysoká)
 - PENETRACE
 - LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
 - VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PŘÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
 - LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
 - SÍŤOVINA- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
 - FAS.TENKOVŘSTVÁ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (probarvená)
 - LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
- B**
 - NA SOKLU DOMU BUDOU PROVEDENY TYTO OPRAVY
 - LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY, LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
 - JE-LI NA SOKLU NĚKDE POUŽITA OMÍTKA, APLIKUJE SE SKLADBA A
- C**
 - NA PODSTŘEŠNÍCH ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH BUDE PROVEDENA ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU VE SKLADBĚ:
 - OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PILÍŘŮ, (složitosť fasády veľmi vysoká!!)
 - PENETRACE
 - OPRAVA PILÍŘŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍMI MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérska technológia !!)
 - NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY
- D**
 - NA PLOCHÁCH MIMO FASÁDY (zidky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA
 - OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ
 - PENETRACE
 - LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
 - SÍŤOVINA- SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
 - FAS.TENKOVŘSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTIÍCH STŘEDNĚZRNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTRLOVAL		HIP									
ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK				ING. ŠŇUPÁREK									
INVESTOR								STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		SPEC.					
STAVBA								<div>ZŠO GEBAUROVA 8— VÝMĚNA OKEN</div>							
TK															
MĚŘÍTKO		1: 75													
POČET A4		2													
STUPEŇ		DPS													
DATUM		12/2015													
ZAK.ČÍSLO		05/2013													
OBSAH VÝKRESU								ARCHIVNÍ ČÍSLO				ČÍS. VÝKR.			
ŘEZ A—A—NOVÝ STAV								0713—4				11			

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OPRAVA FASÁD –DOPLNĚNÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY HRUBĚ DO 20%, CELOPLOŠNĚ VENKOVNÍ PRODYŠNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
NA FASÁDNÍ PERLINKU, DVOJITĚ LEPIDLO A PENETRACI (vč. potřebovaných systémových listů, rohovníků apod.)
POZOR–PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNĚ PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT DO 20 MM
LÍCOVÉ ZDIVO OČISTIT KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPÁROVÁNÍ Z 60%, DOPLNIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍCOVÉ ZDIVO A PÁSKY DÁLE OPATŘIT OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVÁCH
- NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+NOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍCOVÉHO ZDIVA VE SKLADBĚ DLE POPISU
- .../T

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová plastová okna a hliníkové dveře, trojskla, bílá)
VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETŮ
- .../K

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH