



STÁVACÍ ZDVOU BEZE ZLÉN
ZEVNÍR PLÁSTEK OMÍTKOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍČOVÉHO ZDVOU VE SKLADBĚ DLE POPISU:
OMÍTKA: PÁSADLO – DOPŘEDNÝ BĚŽENÝ OMÍTKY HŘEBÍK DO 200, DELPRODLOU VELKOMÍR PRODÝNA SILUKONOVÁ OMÍTKA
NA FASÁDĚ PERPLINKU, DVOUPLATE LEPIDLO A PENETRACI (k v. pohledových systémůch ještě rohovník spod)
POZOR! PŘED PROVEDENÍM STĚRKY NUTNO PODKLAD CELOPLOŠNĚ SROVNAT Z 20 MM
LÍČOVÉ ZDVOU OČISTIT KARTÁČ, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPAROVÁNÍ Z 60%, DOPLATIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍČOVÉ ZDVOU A PASKY DALE OPATŘIT OCHRANNÝM SILUKONOVÝM NÁTEREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVACH

- NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY – Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNÍR PLÁSTEK OMÍTKOVÁ VÝMALBA, ZVENKU OPRAVA OMÍTKY+LÍČOVÉHO ZDVOU VE SKLADBĚ DLE POPISU
 - .../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nové plastové sklo a hliníkové dveře, trojka, břidličná) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A V. VNITŘNÍCH PLAST. PARAPETO
 - .../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH
 - NOVÝ ANTIKOROZNÝ NÁTER ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH, OCÍSTENÍ, OBRÚŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SYRCHN ANTIKOROZNÝ NÁTER
 - OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zdroby, schodiště, zákrutové desky zděného zábradlí) OCÍSTENÍ, OBRÚŠENÍ, OPLATŘENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILACÍ MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTERU NA BETON A KÁMEN
 - NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn výklenků) BUDĚ PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK VE SKLADBĚ:
 - POKLÍZENÍ OMÍTKY ZDVOU (CCA DO 20%), OPRAVENÉ OZDoby A RÍMSY REPROFILACÍ A ŠTUKATEŘSKOU TECHNOLOGIÍ (složitost podle výšky výklenku)
— PENETRACE
 - LEPIDLO A ŠTĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI NA PLOCHÁCH S OMÍTKOU
 - VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z LEPIDLA PRÍP. JÁDROVÉ OMÍTKY TL. DO 20 mm
 - LEPIDLO A ŠTĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
 - SÍŤOVINA – SKLOVÁLKÁNÍ TINANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTER POD SILUKONOVÉ OMÍTKY
 - FASTENKOVÝSTŘÍVA PRODÝNA SILUKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY (prosobrování)
- LÍČOVÉ ZDVOU OČISTIT KARTÁČ, TLAKOVOU VODOU, DOPLNIT SPAROVÁNÍ Z 60%, DOPLATIT VYPADENÉ ČÁSTI Z 10% PLOCHY,
LÍČOVÉ ZDVOU A PASKY DALE OPATŘIT OCHRANNÝM SILUKONOVÝM NÁTEREM APLIKOVANÝM VE DVOU VRSTVACH

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVHROVAL	VÝPRACOVÁL	KONTROLÁVÁL	HIP	SPEC.
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			TK
STAVBA				MĚŘITKO 1: 100
ZŠO GEBAUEROVA 8–				POČET A4 2
VÝMĚNA OKEN				STUPEŇ DPS
				DATUM 12/2015
				ZAK.ČísLO 05/2013
OBSAH VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.		
PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV-OBJEKT 3	0713-4	28		