

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- STÁVAJÍCÍ TRÁVNÍ PLOCHA
- PROSTOR VSTUPNÍ PLOCHY S PLÁNOVANOU VYROVNÁVACÍ RAMPOU
- VIZ PD Infrastruktura ZŠ I – Část 1: ZŠO, Gebauerova 8 – Pracoviště Gebauerova
- Celková revitalizace budov a modernizace výuky
- STÁVAJÍCÍ PLOCHA SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU K VYROVNÁNÍ
- NOVÁ VÝSADBA – ŽIVÝ PLOT (PTAČÍ ZOB), cca 38m'




VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- A** OPRAVA SCHODIŠTÝOVÝCH STUPŇŮ (8ks)
- rozebrání schodiště, očištění stupňů otřeskáním, zpětné osazení ve spádu 1,5% na nově podbetonování (o způsobu bude rozhodnuto dle zjištění skutečnosti po rozebrání schodiště)
- B** PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNIKU (42m²)
- rozebrání stávající zámkové dlažby, následně nově položit s vyrovnáním prosedlých částí
- B1** NOVÁ DLAŽBA U VSTUPU (3m²)
- vybourání stávající asfaltobetonové plochy vč. podkladních vrstev. Nová zámková dlažba 60x100x200mm ve spádu, do pískového lože na hutněnou šterkopískovou vrstvu tl.150mm. Realizovat až po zpětném osazení schodišťových stupňů. Dlažbu po řádném usazení vyspárovat polymercementem.
- C** VÝMĚNA OBRUBNÍKŮ U PŘEDLÁŽDĚNÉHO CHODNIKU (17ks)
- rozebrání stávající žulové obruby a náhrada betonovými obrubníky zahradními 1000x250x50mm s osazením do betonového lože
- D** OKAPNÍ CHODNÍK U VSTUPU DO OBJEKTU
- odstranění stávajícího betonového okapního chodníku, položení nových betonových dlaždic 500x500x50mm (14ks) do šterkového lože
- E** OKAPNÍ CHODNÍK PODÉL BUDOVY
- odstranění stávajícího betonového okapního chodníku, položení nových betonových dlaždic 300x300x40mm (46ks) do šterkového lože
- F** ODVODŇOVACÍ ŽLAB PODÉL BUDOVY
- odstranění stávajícího betonového okapního chodníku, osazení betonových žlabovek 140x570/607x330mm (98ks) na sraz do hutněného šterkopískového podloží. Následně vyspárovat vysokopevnostní cementovou maltou (provést po realizaci kanalizace – viz pol.G)
- G** KANALIZAČNÍ ŠACHTA PRO DEŠŤOVOU VPUSŤ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DN150 (2ks)
- sestava: vtoková mříž betonová 535/305/140, přechodový díl 450/270, střední díl se zápachovou uzavěrkou 450/577/37 ø150MM, dno 450/300/21, propojovací potrubí plastové DN150 – 1 m
- H** OPRAVA SOKLU OBJEKTU (v.=600mm, dl.=40m)
- odstranění uvolněné omítky (cca 15%), očištění povrchu s použitím tlakové vody, reprofilace polymercementovou opravnou maltou, sjednocující nátěr, barva šedá, odstín ve vazbě na stávající povrchy
- I** OPRAVA REŽNÉHO ZDIVA SOKLU VSTUPU DO OBJEKTU (v.=600mm, dl.=7,5m)
- odsekání narušeného zdiva do hloubky cca 50 mm, náhrada obkladem s imitací režného zdiva a vyspárováním, konečný nátěr hydrofobizačním lakem s membránovým efektem
- J** OPRAVA REŽNÉHO ZDIVA NAD SOKLEM VSTUPU DO OBJEKTU (cca19m²)
- odstranění narušené spárovací malty do hloubky cca 30mm, umytí zdiva vysokotlakým proudem vody, nové vyspárování zdiva, konečný nátěr hydrofobizačním lakem s membránovým efektem
- K** OPRAVA HLADKÉ OMÍTKY V PLOŠE REŽNÉHO ZDIVA VSTUPU DO OBJEKTU VČETNĚ ŠTÍTU (cca7,5m²)
- odstranění narušené povrchové vrstvy omítky, očištění vysokotlakým proudem vody, reprofilace polymercementovou maltou (cca 5%), sjednocující nátěr, barva šedá, odstín ve vazbě na stávající povrchy

POZNÁMKA: OPRAVU SCHODIŠTÝOVÝCH STUPŇŮ (POL. A), NAVAZUJÍCÍ VYDLÁŽDĚNÍ VSTUPU (POL.B1) A PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNIKU (POL. B) PROVÉST V NÁVAZNOSTI NA VÝSTAVBU PLÁNOVANÉ VYROVNÁVACÍ RAMPY
- VIZ PD Infrastruktura ZŠ I – Část 1: ZŠO, Gebauerova 8 – Pracoviště Gebauerova
- Celková revitalizace budov a modernizace výuky



1	2018-09-12	DOPLNĚNÍ OBRYSU PLÁNOVANÉ RAMPY PRO INVALIDY	
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT	VYPRACOVAL

VED. PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Jiří Jungmann		Ing. Jiří Jungmann		Ing. Jiří Jungmann	
					
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Ostrava		KATASTR: Přívóz	
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz					
STAVBA:					
Úpravy vstupu před ZŠ Gebauerova 819/8, Ostrava					
PARCELY Č.		773/1, 380/8, 380/9, 380/10			
ČÁST:		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES:					
OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OKAPOVÉHO CHODNIKU - PŮDORYS					

Q-PARS, v.o.s.		
Plánická 144/14		
711 00 Ostrava – Hrušov		
TEL. :	+420 596 613 476-7	
FAX :	+420 596 622 760	
E-mail:	q-pars@q-pars.cz	
	IČ: 47984589	
FORMÁT	6 A4	
DATUM	08/2018	
STUPEŇ	DOZ	
ČÍSLO ZAK.	18908	
MĚŘÍTKO	1:50	
ČÍSLO VÝKRESU:	18908P2S.02	ZMĚNA:
		1