



## LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TVRZENÉHO STYROURU TL. 80 MM
- 2 ZATEPLENÍ FÁSÁD – SYSTÉM ETICS S FÁS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (vikýře 50 mm), POVRCH– SILIKONOVÁ OMÍTKA (včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)  
POZOR– NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠÍKMA STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NÁPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 STŘECHA NAD DÍLNAMI–ZATEPLENÍ SHORA +NOVÁ STŘEŠNÍ FOJJE– viz skladba E

- 7** NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách – svody, parapety, oplech. apod.)
- 8** NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradli, větráčky, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrově)
- 9** NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVcích FASÁD BUDE PROVEDENA  
STUKATÉRSKÁ ÚPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFLAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU  
DLE SKLADBY C
- 0** STÁVAJÍCÍ LUXFERY PONECHAT – Z VENKOVNÍ STRANY OSADIT NOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ VÝPLNĚ  
V POZINKOVANÝCH RAMCÍCH (s větráčkami)  
DLE VÝPISU PRVKŮ

- Ž** NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

NÁNA FASÁDE JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY – ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

**0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU**

INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		SPEC.	
STAVBA					
NAVROUVAL		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠŤUPÁŘEK		ING. ŠŤUPÁŘEK		ING. ŠŤUPÁŘEK	
<p style="text-align: center;"><b>ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA</b></p>					
MĚŘÍTKO		1:100			
POČET A4		2			
STUPEŇ		DPS			
DATUM		05/2013			
ZAK.ČÍSLO		05/2013			
ARCHIVNÍ ČÍSLO		0713- 4			
ČÍS. VTKR.		39			
<p style="text-align: center;"><b>POHLED Z ULICE OREBITSKÁ-OBJEKT 3-NOVÝ STAV</b></p>					
OBSAH VÝKRESU					