



NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP	
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK				ING. ŠŤUPÁREK	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ					
STAVBA		SPEC.					
		TK					
		MĚŘITKO		1:100			
		POČET A4		2			
		STUPĚŇ		DPS			
		DATUM		05/2013			
		ZAK.ČÍSLO		05/2013			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO				ČÍS. VÝKR.	
		0713-4				17	
OBSAH VÝKRESU							
POHLED ZE DVORA-objekt 2-tělocvična-STÁVAJÍCÍ STAV							

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OČÍŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 40%).
- 2

OČÍŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. CIHEL OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLE OZDOBÝ, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HRMOSVOD–SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINA– ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBRŮŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (avířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)
- 4

ODSTRANĚNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR–DOJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OŠTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!