




VÝPIS OKEN A DVEŘÍ							ZŠ GEBAUEROVA		1
OZNAČENÍ NA VÝKR.	ZOBRAZENÍ – POHLED ZVENKU	ROZMĚR	POČET KS	ZASKLENÍ	POVRCH				
1/1	OKNO PLASTOVÉ ŠESTIKOMOROVÉ, OTEVÍRAVÉ+SKLOPNÉ–dle nádkresu PROFIL S DOSTATEČNOU VÝZTUŽÍ V KŘÍDLE I RÁMU, DVOJÍ CELOBOVODOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ CELOBOVODOVÉ, 4 POLOHY VČ. MIKROVENTILACE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ (2xhřibový uzdvěr) KLIKÝ OKEN ZAMYKATELNÉ VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU š.do 500 MM NA DÉLKU OKNA (pod parapety nutno osadit výztužné překladky z ocelových L profilů nebo jeklu – parapetní zdívko je zapuštěné) VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, r.š. DO 600 MM NA DÉLKU OKNA, BARVA HNĚDÁ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO KASTLOVÉHO OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PAR. ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!! TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE Uw=0,9 W/m2K TROUSKLO U=0,6 W/m2K NA OZNAČENÝCH OKNECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE		42 ks	ZASKLENÍ ČIRÉ TROUSKLO U=0.6 MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ STĚLOBARVNÝ PLAST BEZ PŘÍMĚSÍ SE ZÁRUKOU NA POVRCHOVOU ÚPRAVU MIN. 60 MĚSÍCŮ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ			
2/2	OKNO PLASTOVÉ ŠESTIKOMOROVÉ, OTEVÍRAVÉ+SKLOPNÉ–dle nádkresu PROFIL S DOSTATEČNOU VÝZTUŽÍ V KŘÍDLE I RÁMU, DVOJÍ CELOBOVODOVÉ TĚSNĚNÍ KOVÁNÍ CELOBOVODOVÉ, 4 POLOHY VČ. MIKROVENTILACE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ (2xhřibový uzdvěr) KLIKÝ OKEN ZAMYKATELNÉ VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU š.do 500 MM NA DÉLKU OKNA (pod parapety nutno osadit výztužné překladky z ocelových L profilů nebo jeklu – parapetní zdívko je zapuštěné) VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, r.š. DO 600 MM NA DÉLKU OKNA, BARVA HNĚDÁ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO KASTLOVÉHO OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PAR. ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!! TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE Uw=0,9 W/m2K TROUSKLO U=0,6 W/m2K NA OZNAČENÝCH OKNECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE		85 ks	ZASKLENÍ ČIRÉ TROUSKLO U=0.6 MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ	
3/1	DVEŘE HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM, OTEVÍRAVÉ, DVOJKŘÍDLÉ–dle nádkresu DVOJÍ CELOBOVODOVÉ TĚSNĚNÍ šířka křídla min. 900 MM KOVÁNÍ CELOBOVODOVÉ, KLIKÁ+KÓULE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ (2xhřibový uzdvěr) S PAINIKOVOU FUNKCI – HRAZDOU OBÓUSTRANNĚ MADLO VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OC. DVEŘÍ ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!! TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÝCH DVEŘÍ BUDE Uw=1,2 W/m2K TROUSKLO U=0,6 W/m2K NA OZNAČENÝCH MÍSTECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE (nadsvětliky)		2 ks	ZASKLENÍ ÓZDOBNE TROUSKLO U=0.6 MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ	OBÓUSTRANNĚ BILÁ–RAL	OBÓUSTRANNĚ BILÁ–RAL			