


NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSOKRY – ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TTTO JE VNITRO
V PLNĚ PLOŠE PODLEPIT A TERÉNE POTOM APLIKOVAT KZS



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRÁČKU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠTĚ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 40%).
- 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LČ. CHEL. OD PRÁČKU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
OKLEPAT A SPOVNAT VYSTUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3 ODSÍRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4 ODSÍRANĚNÍ – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR – DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OŠTĚNÍ (zatomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIKMÁ STŘECHA – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDE PONECHÁNA – BUDE NÁPOJEN NOVÝ HROMOSVOD – SVODY
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA – ASF. PÁSY
- 7 ODSÍRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách – svody, potřeby, oplechování opod.)
- 8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zadržací schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU			
NÁVROVÁL		VÝPRAVOVÁL	KONTROLOVÁL
ING. ŠKUPÁREK		ING. ŠKUPÁREK	ING. ŠKUPÁREK
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MÍSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.
STAVBA		TK	
ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA		MĚŘÍTKO	1:100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
		DATAUM	05/2013
OBSAH VÝKRESU		ZAK.ČÍSLO	05/2013
POHLED Z ULICE GEBAUROVA – obj. 1 – STÁVAJÍCÍ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0713 – 4
			ČÍS. VÝKR.
			13