

VÝŘEZ—STROP POD
TĚLOCVIČNOU



—NA STROPĚ POD TĚLOCVIČNOU BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÉ
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL.80 MM
KVALITATIVNÍ TRÍDY A VE SKLADBĚ:

– OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (50%)
PENETRACE

-PENETRANCE

—LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI

—POLYSTYREN FASÁDNÍ TL.80 MM

(kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny-počet na m2 dle výtahných zkoušek)

—LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI

—SÍŤOVINA— SKLOVLÁKNITÁ TKANINA

—PENETRAČNÍ NÁTĚR

– TENKOVSTVÁ FASÁDNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

– VÝMALBA

POZOR–NUTNO DEMONTOVAT A VRÁTIT ZPĚT SVÍTIDLA (1 ks v každém poli)

