



8 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAÚSTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 16,0 M,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM




4 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAÚSTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 3,0 M,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM




5 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAÚSTĚNÍ, DN120, délka 1 ks 4,5 M,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM



4 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAÚSTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 15,0 M,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM



139.4 bM

OPLECHOVÁNÍ OKRAJE ZATEPLENÍ KE STŘECHÁM, r.š.do 600 MM,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ,
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ

