



NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA		TK	
ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA			
OBSAH VÝKRESU			
POHLED Z ULICE TESLOVA–objekt 2–STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍS. VÝKR. 16
			ARCHIVNÍ ČÍSLO 0713–4
			ČÍS. VÝKR. 05/2013
			POČET A4 2
			MĚŘÍTKO 1:100
			STUPEŇ DPS
			DATUM 05/2013
			ZAK.ČÍSLO
			05/2013

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 40%).
- 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. ČIHEL OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3 ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4 ODSTRANĚNÍ–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR–DOJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD–SVODY
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA– ASF. PÁSY
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradří schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)