



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TYRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM
- 2 ZATEPLENÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (výšře 50 mm), POVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA (včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZLOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠÍKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 STŘECHA NAD DÍLNAMI– ZATEPLENÍ SHORA +NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE–viz skladba E

- 7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplech.apod.)
- 8 NOVÝ NÁTER STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí, větráčky,mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměrově)
- 9 NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVOCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILÁČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTERU DLE SKLADBY C
- 10 STÁVAJÍCÍ LUXFERY PONECHAT –Z VENKOVNÍ STRANY OSADIT NOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ VÝPLNĚ DLE VÝPISU PRVKŮ

Š NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNĚ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	HP					
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK			ING. ŠŤUPÁREK					
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ					SPEC.			
STAVBA		ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA						TK		
								MĚŘÍTKO	1:100	
								POČET A4	2	
								STUPEŇ	DPS	
								DATUM	05/2013	
		ZAK.ČÍSLO		05/2013						
OBSAH VÝKRESU							ARCHIVNÍ ČÍSLO	0713-4	ČÍS. VÝKR.	41
POHLED BOČNÍ ZE DVORA- OBJEKT 3- NOVÝ STAV										