



3

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK
INVESTOR			
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA			
ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA			
SPEC.			
TK			
MĚŘITKO			
1:100			
POČET A4			
2			
STUPEŇ			
DPS			
DATUM			
06/2013			
ZAK.ČÍSLO			
08/2013			
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
0713-4			
ČÍS. VÝKR.			
21			

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OCÍŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 40%).
- 2

OCÍŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%),
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLÉ OZDOBKY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DÁCHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD–SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINY– ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)
- 4

ODSTRANĚNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR–DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!