



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TVRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM
- 2 ZATEPLENÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (výšky 50 mm), POVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA (včetně všech systémových lišt, rohových profilů apod)
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ – DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTEŇÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNY –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 STŘECHA NAD DÍLNAMI–ZATEPLENÍ SHORA +NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE– viz skladba E

- 7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplech.apod.)
- 8 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí, větráčky,mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)
- 9 NA ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVOCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOTBNÍHO NÁTĚRU DLE SKLADBY C
- 10 STÁVAJÍCÍ LUXERY PONECHAT –Z VENKOVNÍ STRANY OSADIT NOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ VÝPLNĚ V POZINKOVANÝCH RÁMCÍCH (s větráčkami)
DLE VÝPISU PRVKŮ
- Š NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNĚ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK			ING. ŠŇUPÁREK	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ				
STAVBA		SPEC.				
		TK				
ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA		MĚŘÍTKO		1: 100		
		POČET A4		2		
		STUPEŇ		DPS		
		DATUM		06/2013		
		ZAK.ČÍSLO		05/2013		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO			ČÍS. VÝKR.	
OBSAH VÝKRESU		0713–4			40	
POHLED ZE DVORA–OBJEKT 3–NOVÝ STAV						