














TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ							
Č.	KS	SCHEMA		Š.	V.	POPIS DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POPIS ZÁRUBNĚ TL.Z.
T1							
	3		P	900	1 970	DVEŘE TYPU EW/EI30-DP3 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT (RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA, POVRCHOVÁ FÓLIE BÍLÁ, PANTY OCELOVÉ 3KS-80/10, TL. DVEŘÍ 4,5cm). DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	OCELOVÁ 0,15
T2							
	3		L	900	1 970	DVEŘE TYPU EW/EI30-DP3 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT (RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA, POVRCHOVÁ FÓLIE BÍLÁ, PANTY OCELOVÉ 3KS-80/10, TL. DVEŘÍ 4,5cm). DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	OCELOVÁ 0,15
	7		L	900	1 970		OCELOVÁ 0,15
T3							
	3		P	800	1 970	DVEŘNÍ KŘÍDLO -RÁM MDF, VÝPLŇ VYZTUŽENÁ PAPIŘOVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3KS	OCELOVÁ 0,10
	5		P	800	1 970		OCELOVÁ 0,15
	6		P	800	1 970		OCELOVÁ 0,10
T4							
	3		L	800	1 970	DVEŘNÍ KŘÍDLO -RÁM MDF, VÝPLŇ VYZTUŽENÁ PAPIŘOVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3KS	OCELOVÁ 0,10
	11		L	800	1 970		OCELOVÁ 0,10
T5							
	3		P	700	1 970	DVEŘNÍ KŘÍDLO -RÁM MDF, VÝPLŇ VYZTUŽENÁ PAPIŘOVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3ks	OCELOVÁ 0,15
	5		P	700	1 970		OCELOVÁ 0,08
T6							
	1		L	700	1 970	DVEŘNÍ KŘÍDLO -RÁM MDF, VÝPLŇ VYZTUŽENÁ PAPIŘOVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3ks	OCELOVÁ 0,08
	3		L	700	1 970		OCELOVÁ 0,10
	53						

VYBAVENÍ KUCHYNÍ			
Č.	NÁHLED	KS	POPIS
D		12	DIGESTOŘ Š.50-60cm S MOŽNOSTÍ UMÍSTIT POD HORNÍ SKŘÍŇKU S ODTAHEM DN100, MIN. VÝKON 140m3/hod
L		12	KUCHYŇSKÁ LINKA, ŠÍŘKA SESTAVY 120cm, VÝŠKA 85m, HLOUBKA 60m S PRACOVNÍ DESKOU A NEREZOVÝM DŘEZEM, MATERIÁL : LTD LAMINO
S		12	ELEKTRICKÝ SMALTOVANÝ SPORÁK S VARNOU TROUBOU, 3ks LITINOVÝCH PLOTÝNEK (180,180,145), 1ks ODKLÁDACÍ MÍSTO, KLASICKÁ TROUBA S GRILEM, JMENOVITÝ PŘÍKON:3,5 kW, ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: 230 V

VNĚJŠÍ DVEŘE					
Č.	KS	NÁHLED	Š.	V.	POPIS
P1	1		900	2 600	PLASTOVÉ OKNO,PĚTIKOMOROVÝ PROFIL , MIN. Uw = 1,4 W/(m2K) DLE ČSN 730540-2. ZASKLENÍ V HORNÍ TŘETINĚ VÝPLNĚ-IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ,PRÁH S HLINÍKOVOU OKAPNIČKOU, POUŽÍT INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PÁSKY

D.110

VÝPIS VÝROBKŮ

1:50

NÁZEV STAVBY	ZÁKREJSOVA 9 - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU		
MÍSTO STAVBY	p.st.966, č.p.972, k.ú.PŘÍVOZ, ul.ZÁKREJSOVA 9, OSTRAVA-PŘÍVOZ		
STAVEBNÍK	SMO, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
PROJEKTANT	ING.EDVIN BARTOŠ, SADOVÁ 2648/16, 70200 OSTRAVA		
ST.PROJEKTU	DLE VYHLÁŠKY 62/2013 Sb.	DATUM	19.7.2014