



RB - rozváděč bytu

Typ s ocelovými dveřmi 2x18M
instalovat pod omítku do zdi Tř2 IP40/20
možnost instalace do dřeva a sádkokartónu

Výbava :

- jističe vypínací schopnost 10 kA, charakteristika B, C, D
- rozváděč splňuje podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298

změna TN-C na TN-S bude provedena za elektroměrem

<i>Instalovaný Pi</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
sporák	3,5	
myčka	2,4	
sušička	2,8	
pračka	2,8	
jiné	1,2	
osvětlení	0,384	
Celkem Pi	13,084	

NAPÁJENÍ: 1x240V+PE+N, AC 50Hz
OCHRANA: automatické odpojení od zdroje TN-C-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Edvin Bartoš			
Stavba: Zákrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu		Č.zakázky:	
Stavebník: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		Datum: 06/2014	
Místo stavby: p.st. 966, č.p. 972, k.ú. Přívoz, ul. Zákrejsova 9, Ostrava - Přívoz		Měřítko: A4	
Výkres: Rozváděč RB - montážní schéma		Č.výkr.: E10	