

A) Technická specifikace – stánek 6 m²

Vizualizace stánku:



Materiál: sušené borovicové dřevo, tloušťka desek 25 mm, spoj na péro a drážku

Rozměry stánku:

šířka	3,0 m až 3,1 m
hloubka	2,0 m až 2,1 m
výška bočních stěn	2,0 až 2,2 m
výška hřebene	2,6 až 2,7 m
prodejní okno	výška 0,85m a šířka 1,98m
čelní přesah střechy	0,7 m až 1,0 m
přesah střechy na zbývajících okrajích	0,3 m
bez vnitřního prodejního pultu a poliček na stěnách	

Konstrukce stánku musí být vyztužena pro manipulaci jeřábem

Střecha pokryta střešní krytinou – zelený šindel

Dřevěná podlaha a střecha

Dveře plné s kováním a zámekm

Okenice po otevření tvoří prodejní pult – viz ilustrační foto níže



Jednovrstvý ochranný nátěr v odstínu borovice

Transportní rám z pozinkované oceli pro manipulaci s jeřábem – 4 úchyty

Doprava do Ostravy a montáž v místě dodání

Počet kusů: 24 ks

B) Technická specifikace – stánek 10 m²

Vizualizace stánku:



Materiál: sušené borovicové dřevo, tloušťka desek 25 mm, spoj na péro a drážku

Rozměry stánku:

šířka	3,0 m až 3,1 m
hloubka	2,0 m až 2,1 m
výška bočních stěn	2,0 až 2,2 m
výška hřebene	2,6 až 2,7 m
prodejní okno	výška 0,85m a šířka 1,98m
čelní přesah střechy	0,7 m až 1,0 m
přesah střechy na zbývajících okrajích	0,3 m
bez vnitřního prodejního pultu a poliček na stěnách	

Konstrukce stánku musí být vyztužena pro manipulaci jeřábem

Střecha pokryta střešní krytinou – zelený šindel

Dřevěná podlaha a střecha

Dveře plné s kováním a zámkem

Okenice po otevření tvoří prodejní pult – viz ilustrační foto níže



Jednovrstvý ochranný nátěr v odstínu borovice

Transportní rám z pozinkované oceli pro manipulaci s jeřábem – 4 úchyty

Doprava do Ostravy a montáž v místě dodání

Počet kusů: 12 ks - z toho u 2 ks úprav – viz poznámka *)

Poznámka *)

U dvou kusů těchto stánků upravit konstrukčně parapet u prodejního okna (vzdálenějšího od vstupních dveří do stánku) tak, aby jej bylo možno vyjmout a nahradit „oplocením“ do výšky prodejního pultu, včetně nátěru (odstín dle stánku) a s úpravou pro uchycení v otvoru stánku – viz. ilustrační foto níže (oplocení je součástí dodávky).



C) Technická specifikace – taverna s rozhlednou

Vizualizace včetně rozměrů – viz příložený výkres s jedinou úpravou – zábradlí musí mít výšku 1,1 m (ve výkrese je uveden 1,0m)

Materiál: sušené borovicové dřevo, tloušťka desek 25 mm, spoj na péro a drážku

Pro manipulaci s jeřábem musí být samostatně demontovatelné:

- věž (ve spodní části osazen rám pro uchycení a manipulaci jeřábem),
- boční schodiště,
- zábradlí terasy.

Zbývající část taverny tvořena sloupy, podestou taverny a terasou musí tvořit ztužený rám s úchyty pro jeřáb v úrovni horní terasy – 4 úchyty.

Terasa a stupně schodiště budou opatřeny protiskluzovým materiálem.

Barevné odlišení prvního a posledního stupně na schodišti.

Zábradlí bude ve spodní části opatřeno ochrannou lištou.

Konstrukce terasy musí řešit odvod dešťové vody z plochy.

Střecha věže pokryta střešní krytinou – zelený šindel.

Hodiny – namalovaná imitace.

Jednovrstvý ochranný nátěr v odstínu borovice.

Maximální zatížení v ploše terasy – 3,0 tuny (tj. 125 kg/m²)

Maximální zatížení věžičky – 250 kg

Doprava do Ostravy a montáž v místě dodání

Počet kusů: 1 ks

D) Technická specifikace – betlém

Vizualizace včetně rozměrů – viz příložený výkres

Materiál: sušené borovicové dřevo, tloušťka desek 25 mm, spoj na péro a drážku

Rozměry	šířka	7,0 m
	hloubka	3,5 m
	výška bočních stěn	2,1 m
	výška hřebene	3,8 m
	přesah střechy na okrajích	0,3 m

Konstrukce musí být vyztužena pro manipulaci jeřábem

Dřevěná střecha pokryta střešní krytinou – zelený šindel

Jednovrstvý ochranný nátěr v odstínu borovice.

Součástí dodávky je i dřevěné oplocení o rozměrech – 3 pole délky 2,0 m + 7,0 m + 2,0 m, výška 1,2 m (včetně nátěru v odstínu borovice) – viz. ilustrační foto níže.



Doprava do Ostravy a montáž v místě dodání

Počet kusů: 1 ks

Výkres - betlém

