

POZNÁMKA: BEZ ÚPRAV

POZNÁMKA: BEZ ÚPRAV

POZNÁMKA: BEZ ÚPRAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHY	ÚPRAVA U PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA U STROPU	STÁVAJÍCÍ SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)
2.01	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	12,72	STÁVAJÍCÍ TERACO	-	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	2,95
2.02	CHODBA	8,71	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.03	WC	2,16	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	STÁV. KERAM.OBKLADEK V=2000 mm	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	2,95
2.04	KOUPELNA	6,32	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	STÁV. KERAM.OBKLADEK V=2000 mm	STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	2,95
2.05	SPIŽ	1,60	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.06	KUCHYŇE + JÍDELNA	14,76	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE KERAM.OBKLADEK ZA KUCH. LINKU DL. 2400mm V=600 mm	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.07	OBÝVACÍ POKOJ	23,05	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.08	LOŽNICE	21,53	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.09	POKOJ	13,87	PVC V ROLÍCH - CELKOVÁ tl. 2,0mm	PODLAHOVÝ PÁSEK PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČ. PENETRACE	SDK PODHLED tl. 12,5mm	2,95
2.10	BALKÓN	2,44	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	-	-

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

- D

1

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY - TERACO tl. 30mm VČETNĚ PODKLADNÍ HLINĚNÉ VRSTVY V CELÉM ROZSAHU - CELKOVÁ PLOCHA cca 2,45m2
- D

2

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU:
- DŘEVĚNÉ VLYSY tl. 20mm
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN tl. 25mm
NOVÁ SKLADBA PODLAHY:
- OSB DESKA tl.15mm VE 2 VRSTVÁCH KOLMO NA SEBE, VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVAT tl. 30mm
- VYROVŇAVACÍ VRSTVA KERAMZITEM fr. 1 - 4mm PRŮM. VRSTVY tl. 20mm
- ZÁKLOP Z OSB DESKY tl. 25mm
POZNÁMKA:
- SKUTEČNÁ VYROVŇAVACÍ VRSTVA KERAMZITEM BUDE UPŘESNĚNA JEDMOTLIVĚ PO MÍSTNOSTECH, PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED PROVEDENÍM!
- HORNÍ PLOCHA OSB DESKY UPRAVOVANÝCH PODLAH BUDE VÝŠKOVĚ SROVNÁNA SE STÁVAJÍCÍM TERACEM V CHODBĚ m.č. 1,02; 2,02; 3,02.
- D

3


PROVÉST OČIŠTĚNÍ STÁV. BET. PLOCHY, PENETRACE, VYLÍTÍ NIVELAČNÍ STĚRKY PRO VYROVNANÍ PODLAHY POD PVC KRYTINU (PŘEDPOKLÁDANÉ TL. NIVELACE cca 10mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 450mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 300mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŘÍČKY tl. 150mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE
- BOURACÍ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ VRSTVY, VIZ ODKAZ D/1

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST VE VŠECH PROSTORÁCH (S VÝJÍMKOU WC A KOUPELNY - MÍSTNOSTI BEZ ZÁSAHU) DEMONTÁŽ VŠECH KRYTÝ ZÁSUVK, VYPÍNAČŮ A TLAČÍTEK, JEJICH USKLADNĚNÍ A PŘI KOMPLETACI STAVBY JEJICH ZPĚTNÝ MONTÁŽ
- DOKONČENÍ SVĚTELNÉ ELEKTROINSTALACE VČ. DODÁVKY A MONTÁŽE SVÍTIDEL V KUCHYNI (1 KUS PODSTROPNÍHO SVÍTIDLA V KUCHYNI), V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH SVĚTELNÉ VÝVODY VOLNĚ SPUSTIT PŘES SDK PODHLED NA STŘED MÍSTNOSTI NEBO BUDE DOPŘESNĚNO INVESTOREM
- PROVÉST EL. PŘÍVOD PRO DIGESTOŘ - VYSEKÁNÍ DŘÁŽKY PRO KABELÁŽ v dl. 4,0m
- DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES - 8ks
- NÁTĚR MĚDĚNÝCH TRUBEK TOPENÍ, BARVA BILÁ, CELEKM 16ks/ BYT, CELKOVÁ DĚLKA NATÍRANÝCH TRUBEK cca 5,0m/BYT



± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

- T

22-24

VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ - PROVÉST DEMONTÁŽ VČETNĚ USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK A PODLAH, DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ VČETNĚ PROVEDENÍ VYROVŇAVACÍHO PODKLADU;
- OPRAVA OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NÁTĚR BARVA BILÁ
POČET KUSŮ - 7KS
- T

25a

VSTUPNÍ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ DO BYTU - PROVÉST DEMONTÁŽ KŘÍDLÁ VČETNĚ USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK A PODLAH,
- VYBOURÁNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ (š. 150mm), NOVÉ OSAZENÍ ZÁRUBNĚ š.150mm DO SPRÁVNÉ VÝŠKOVÉ POLOHY VČ. PODLAZE.
- NÁTĚR ZÁRUBNĚ 1x ZÁKLADNÍ, 2x POVRCHOVÝ, ODSTÍN HNĚDÁ
DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉHO PRAHU VČETNĚ PROVEDENÍ VYROVŇAVACÍHO PODKLADU; POČET KUSŮ - 1KS
- T

40

TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - KUCHYŇSKÁ LINKA š.600mm S HORNÍMI DVÍŘKY š.400mm VČETNĚ PRACOVÁNÍ DESKY V tl. 39mm Z DŘEVOTRÍSKOVÉ DESKY S POVRCHOVOU FÓLIÍ V tl. 0,7mm, VČETNĚ DŘEZU S ODKAPÁVAČEM, DŘEZOVÉ PÁKOVÉ BATERIE, ELEKTRICKÝM 4 PLOTÝNKOVÝM SPORÁKEM S TROUBOU (380V) A CÍRKULAČNÍ VESTAVNOU DIGESTOŘÍ S FILTRACÍ ODPADNÍHO VZDUCHU

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- Z

1

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚVÉ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ S DŘEVĚNÝM MADLEM 40/60mm,
- PROVÉST ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ I DŘEVĚNÉHO MADLA OBROUŠENÍM NEBO OPÁLENÍM.
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ:
- ODMAŠTĚNÍ POVRCHŮ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ
- NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVÉST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVU UPŘESNÍ INVESTOR)
DŘEVĚNÉ MADLO:
- PŘETMELENÍ DŘEVĚNÉHO MADLA
- JEMNĚ PŘEBROUŠENÍ SMYRKOVÝM PAPIREM
- PROVÉST OCHRANNÝ PREVENTIVNÍ NÁTĚR PROTI DŘEVOKAZNÝM PARAZITŮM V 1 VRSTVĚ
- PROVÉST ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVÉST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- K

1-3

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ VENKOVNÍ PARAPETY r.š. 250mm
PROVÉST SE JEJICH OPRAVA:
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM
- ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU
- NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVÉST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)