



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - TAB. 4

OZN	ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	KS	SCHÉMA (Z EXT.)	POZNÁMKA
K/1a	2 250	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET r.š. 330mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ ULIČNÍ FASÁDA
K/1b	1 950	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET r.š. 250mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA
K/2a	1 600	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET r.š. 330mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ ULIČNÍ FASÁDA
K/2b	1 300	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET r.š. 250mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA
K/3	500	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET r.š. 250mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU PARAPETU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1.NP - 2 2.NP - 2 3.NP - 2		UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA
K/4	13 600	OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ŘÍMSY r.š. 150mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1 KUS		UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA
K/5	12 100	DILATAČNÍ PLECH r.š. 250mm PROVÉDE SE JEHO OPRAVA: - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU - BROUŠENÍM/ OPÁLENÍM - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - NOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR V 1 VRSTVĚ, PO ZASCHNUTÍ PROVĚST VRCHNÍ NÁTĚR VE 2 VRSTVÁCH (BARVA BUDE UPŘESNĚNA, DOPORUČENÍ SLADIT S BARVOU FASÁDY)	1 KUS		UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA