


# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - TAB. 1

OZN	ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	KS	SCHÉMA (Z EXT.)	POZNÁMKA
T/1	1950 × 1800	TROJKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, SE SLOUPKEM A HORNÍM POUTCEM, SPODNÍ I HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/ SKLÁPĚCÍ,  PROVEDE SE REPASE OKNA: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	1.NP - 2 2.NP - 2 3.NP - 2		UMÍSTĚNÍ V BYTECH - OB. POKOJ, LOŽNICE
T/2	1 300 × 1800	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, SE SLOUPKEM A HORNÍM POUTCEM, SPODNÍ I HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/ SKLÁPĚCÍ,  PROVEDE SE REPASE OKNA: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	1.NP - 2 2.NP - 3 3.NP - 3		UMÍSTĚNÍ NA SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU MEZIPODESTA, V BYTECH - KUCHYNĚ, POKOJ
T/3	500 × 900	JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OTEVÍRAVÉ/ SKLÁPĚCÍ  PROVEDE SE REPASE OKNA: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ V BYTECH - SPIŽ
T/4	500 × 1800	JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, S HORNÍM POUTCEM, SPODNÍ I HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/ SKLÁPĚCÍ  PROVEDE SE REPASE OKNA: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	1.NP - 1 2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ V BYTECH - KOUPELNA
T/5	800 × 2700	JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ BALKÓNOVÉ DVEŘE JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, S HORNÍM POUTCEM, SPODNÍ I HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ,  PROVEDE SE REPASE BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	2.NP - 1 3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ V BYTECH - KUCHYNĚ
T/6	1300 × 1400	DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OTEVÍRAVÉ/ SKLÁPĚCÍ  PROVEDE SE REPASE OKNA: - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ OKENNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ VČETNĚ PROMAZÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH KLIK - BARVA BILÁ	3.NP - 1		UMÍSTĚNÍ NA SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU MEZIPODESTA
T/7	460 × 610	- STŘEŠNÍ VÝLEZ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HRANOLŮ S POLYURETANOVOU UPRAVOU RÁMU I KŘÍDLA OKNA VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH KOMPONENTŮ - VENKOVNÍ TVRZENÉ SKLO SE SAMOČISTÍCÍ ÚPRAVOU, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ SKLO) - OTEVÍRAVÉ OKNO, OVLÁDÁ SE POMOCÍ KLIKŮ UMÍSTĚNÝCH NA VERTIKÁLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA. KŘÍDLO SE OTEVÍRÁ SMĚREM VEN - BARVA ŠEDÁ	1		
T/20	1600 × 2450	VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ ZE 2/3:  - ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, OPÁLENÍ - PŘETMELENÍ DVEŘNÍHO RÁMU I KŘÍDEL - PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (2 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ LAK) - KONTROLA FUNKČNOSTI KOVÁNÍ A POTŘEBNÉ OPRAVY, DOPOJENÍ NA EL. VRÁTNÉHO - OPRAVA KOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILIZAČNÍ POLOHY VEDLEJŠÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DOPOJENÍ NA EL. VRÁTNÉHO VČETNĚ ÚPRAVY KABELÁŽE	1.NP - 1		UMÍSTĚNÍ V BYTECH - OB. POKOJ, LOŽNICE