

A1Z - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

M 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- R 600

NOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR, DÉLKA TĚLESA

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

1. POKLÁDKA DLAŽEB V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
2. POKLÁDKA OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
3. PROVEDENÍ NOVE VÝMALBY STĚN
4. NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. část ZTI)
- 5.–7. NEOBSAZENO
8. NOVÝ OTĚRU VZDORNÝ NÁTĚR STĚN, v. 1500 mm
9. NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ÚT A ZTI
10. VYZDĚNÍ PODEZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 100 mm A OSAZENÍ NOVÉ KERAMICKÉ VANIČKY 900x900 mm VČETNĚ VEŠKERÉHO INSTALAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A REVIZNÍCH DVÍŘEK (viz. část ZTI)
11. ZAZDĚNÍ OTVORU POMOCÍ PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 70 mm, VČETNĚ UCHYCENÍ KE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE POMOCÍ STĚNOVÝCH PLOCHÝCH KOTEV, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
12. OSAZENÍ PŘEKladu, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ
13. MONTÁŽ DESKOVÉHO RADIÁTORU S TERMOREGULAČNÍ HLAVICÍ, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
14. DOZDĚNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 70 mm, VČETNĚ UCHYCENÍ KE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE POMOCÍ STĚNOVÝCH PLOCHÝCH KOTEV, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY

SEZNAM PŘEKladŮ:

P1 – OCELOVÝ PROFIL TYP IPE č. 100, Délka 1100 mm 1 Kus

Keramická dlažba

- Keramická dlažba (9 – 15 mm – dle výběru)
- Lepící cementový tmel 5 mm
- Hydroizolační nátěr (včetně stěn do v. 1800 mm)
- Samonivelační stěrka 5 mm
- Adhezni mŮstek s obsahem, křemičitého písku
- Stávající podklad (betonová mazanina)

POZNÁMKY:

- P1 KERAMICKÁ DLAŽBA O ROZMĚRECH 200x200 mm, PROTISKLUZNOST: R9, NASÁKAVOST: E<0,5%, OTĚRUVZDORNOST: 5, SNADNO UDRŽOVATELNÁ.
- P2 KERAMICKÝ OBKLAD O ROZMĚRECH 200x300 mm, NASÁKAVOST: E>10%, SNADNO UDRŽOVATELNÝ.

– VEŠKERÉ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ BYLO DOČASNĚ DEMONTOVÁNO BUDE VRÁCENO ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO. BUDE–LI TO TŘEBA BUDOU UPRAVENY ODPADNÍ POTRUBÍ ČI PŘIPOJOVACÍ ARMATURY TAK, ABY BYLA ZARUČENA JEJICH FUNKČNOST.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (Pouze řešené místnosti)

Č. míst.	Název místnosti	Plocha m²	Světlná výška (m)	Obklady stěn Sokly	Podlaha	Strop	Poznámky
101	Vstup – zádveří	4,14	3,00	Štuková omítka OtĚruvzdorný nátěr v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
102	Šatna dětí	19,24	3,00	Štuková omítka OtĚruvzdorný nátěr v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
103	Umyvárna dětí	11,72	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
104	WC dětí	7,60	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
112	Šatna personálu	3,15	3,00	Štuková omítka	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
113	Umyvárna personálu	1,65	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
114	WC personálu	1,04	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
115	Úklidová komora	1,20	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
116	Vstup – schodiště	11,50	3,00	Štuková omítka OtĚruvzdorný nátěr v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
CELKEM:		61,24					

Název stavby:	MŠO, Varenská 2a výmĚna ZTI	<div>MACURA</div> <div>projektování pozemních staveb</div> <div>Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava–Poruba</div> <div>tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497</div> <div>GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz</div> <div>www.macurapro.cz</div>
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	
Vypracoval:	Dagmar Haftová	
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 07/2016
Název výkresu:	A1Z - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV	Měřítka: 1:100
		Zakázka: 05-16
		Číslo výkresu: A1Z-02