


H2 - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- POKLÁDKA DLAŽEB V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- POKLÁDKA OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- PROVEDENÍ NOVE VÝMALBY STĚN
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. část ZTI)
- NOVÉ PODLAHOVÝ VPUSTI (viz. část ZTI)


Keramická dlažba

- Keramická dlažba (9 – 15 mm – dle výběru)
- Lepicí cementový tmel 5 mm
- Hydroizolační nátěr (včetně stěn do v. 1800 mm)
- Samonivelační stěrka 5 mm
- Adhezní můstek s obsahem, křemičitého písku
- Stávající podklad (betonová mazanina)

POZNÁMKY:

–VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ I SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ BYLO DOČASNĚ DEMONTOVÁNO BUDE VRÁCENO ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO. BUDE-LI TO TŘEBA BUDOU UPRAVENY ODPADNÍ POTRUBÍ ČI PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY TAK, ABY BYLA ZARUČENA JEJICH FUNKČNOST.

Schéma objektu:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ (Pouze řešené místnosti)

| Č. míst. | Název místnosti | Plocha m² | Světlná výška (m) | Obklady stěn Sokly                            | Podlaha          | Strop          | Poznámky                           |
|----------|-----------------|-----------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------------------------|
| 101      | Kuchyně + výdej | 71,05     | 3,00              | Štuková omítka<br>Keramický obklad v. 1800 mm | Keramická dlažba | Štuková omítka | P1, P2<br>Keramický sokl v. 100 mm |
| 104      | Hrubá příprava  | 12,80     | 3,00              | Štuková omítka<br>Keramický obklad v. 1800 mm | Keramická dlažba | Štuková omítka | P1, P2<br>Keramický sokl v. 100 mm |
| 112      | Prádelsna       | 8,52      | 3,00              | Štuková omítka<br>Keramický obklad v. 1800 mm | Keramická dlažba | Štuková omítka | P1, P2<br>Keramický sokl v. 100 mm |
| 122      | Úklidová komora | 1,20      | 3,00              | Štuková omítka<br>Keramický obklad v. 1500 mm | Keramická dlažba | Štuková omítka | P1, P2<br>Keramický sokl v. 100 mm |
| CELKEM:  |                 | 93,57     |                   |   |                  |                |                                    |

POZNÁMKY:

- P1 Keramická dlažba o rozměrech 200x200 mm, Protiskluznost: R11, Nasákavost: E<0,5%, Otěruvzdornost: 5, Snadno udržovatelná, vhodná do provozů kuchyní.
- P2 Keramický obklad o rozměrech 200x300 mm, Nasákavost: E>10%, Snadno udržovatelný, vhodný do provozů kuchyní.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Název stavby:    | MŠO, Varenská 2a<br>výměna ZTI                            | <b>MACURA</b><br>projektování pozemních staveb<br>Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba<br>tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497<br>GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz<br>www.macurapro.cz |
| Investor:        | Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz |  |
| Místo stavby     | Ostrava - Moravská Ostrava                                |  |
| Stupeň projektu: | Dokumentace pro ohlášení stavby                           |  |
| Vypracoval:      | Dagmar Haftová  |  |
| Zodp.projektant: | Ing. Dalibor Macura                                       |  |
| Název výkresu:   | H2 - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV                            | Datum: 07/2016   |
|                  |   | Měřítko: 1:100   |
|                  |   | Zakázka: 05-16   |
|                  |   | Číslo výkresu: H2-02   |