

A1Z - PŮDORYS 2. NP - NOVÝ STAV

M 1:100





Schéma objektu:



SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

1. POKLÁDKA DLAŽEB V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
2. POKLÁDKA OBKLADŮ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
3. PROVEDENÍ NOVE VÝMALBY STĚN
4. NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (viz. část ZTI)
- 5.-7. NEOBSAŽENO
8. NOVÝ OTĚRU VZDORNÝ NÁTĚR STĚN, v. 1500 mm
9. NEOBSAŽENO
10. VYZDĚNÍ PODEZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 100 mm A OSAZENÍ NOVE KERAMICKÉ VANIČKY 900x900 mm VČETNĚ VEŠKERÉHO INSTALAČNÍHO PŘISLUŠENSTVÍ A REVIZNÍCH DVÍŘEK (viz. část ZTI)
11. ZAZDĚNÍ OTVORU POMOCÍ PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 70 mm, VČETNĚ UCHYCENÍ KE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE POMOCÍ STĚNOVÝCH PLOCHÝCH KOTEV, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
12. NEOBSAŽENO
13. NEOBSAŽENO
14. DOZDĚNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC š. 70 mm, VČETNĚ UCHYCENÍ KE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE POMOCÍ STĚNOVÝCH PLOCHÝCH KOTEV, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Keramická dlažba

- Keramická dlažba (9 – 15 mm – dle výběru)
- Lepicí cementový tmel 5 mm
- Hydroizolační nátěr (včetně stěn do v. 1800 mm)
- Samonivelační stěrka 5 mm
- Adhezni mŭstek s obsahem, křemičitého písku
- Stávající podklad (betonová mazanina)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVE KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- P1 KERAMICKÁ DLAŽBA O ROZMĚRECH 200x200 mm, PROTISKLUZNOST: R9, NASÁKAVOST: E<0,5%, OTĚRUVZDORNOST: 5, SNADNO UDRŽOVATELNÁ.
- P2 KERAMICKÝ OBKLAD O ROZMĚRECH 200x300 mm, NASÁKAVOST: E>10%, SNADNO UDRŽOVATELNÝ.

-VEŠKERÉ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ BYLO DOČASNĚ DEMONTOVÁNO BUDE VRÁCENO ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO. BUDE-LI TO TŘEBA BUDOU UPRÁVENY ODPADNÍ POTRUBÍ ČI PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY TAK, ABY BYLA ZARUČENA JEJICH FUNKČNOST.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (Pouze řešené místnosti)

Č. míst.	Název místnosti	Plocha m²	Světlná výška (m)	Obklady stěn Sokly	Podlaha	Strop	Poznámky
201	Zádveří	4,52	3,00	Štuková omítka OtĚruvzdorný nátěr v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
202	Šatna dětí	19,24	3,00	Štuková omítka OtĚruvzdorný nátěr v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
203	Umyvárna dětí	11,72	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
204	WC dětí	7,60	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
212	Šatna personálu	3,15	3,00	Štuková omítka	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
213	Umyvárna personálu	1,65	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
214	WC personálu	1,04	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
215	Úklidová komora	1,20	3,00	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	P1, P2 Keramický sokl v. 100 mm
CELKEM:		50,12					

Název stavby:	MŠO, Varenská 2a výmĚna ZTI	<div>MACURA</div> <div>projektování pozemních staveb</div> <div>Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba</div> <div>tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497</div> <div>GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz</div> <div>www.macurapro.cz</div>
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	
Vypracoval:	Dagmar Haftová	
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 07/2016
Název výkresu:	A1Z - PŮDORYS 2. NP - NOVÝ STAV	Měřítka: 1:100
		Zakázka: 05-16
		Číslo výkresu: A1Z-04