

Série LED DownLight Mega



Aplikace

Intériérové LED svítidlo LED DownLight je určeno pro:

- administrativní prostory
- prodejní plochy
- banky
- hotely
- chodby

Konstrukce

- extrudovaný AL chladič
- chlazení vzestupné
- možnost naklápění
- svítidlo určeno do stropních podhledů
- bezúdržbová konstrukce svítidla


Elektrická výbava

- doba provozu min. 50 000 hod.
- zdroj napětí: konstantní proudová jednotka
- LED diody SHARP
- provozní teplota -20°C až +30°C
- stupeň krytí IP2X
- doporučená výška instalace svítidla 2 – 5 m
- CRI >83 (92)
- možnost bezdrátového řízení výkonu
- barevná teplota 3000K, 4000K a 5000K
- kompatibilní ovladače: 230V AC/DC
48V DC/DC

Vizualizace



Tech. výkresy



označení	Průměr (mm)	Příkon (W)	Úhel vyzařování	světelný tok (lm)	Barevná teplota (K)
EO-DLM-s 12-3	Ø90	12,4	40°	890	3000
EO-DLM-s 12-4	Ø90	12,4	40°	920	4000
EO-DLM-s 12-5	Ø90	12,4	40°	950	5000
EO-DLM-s 16-3	Ø110	16,5	25°, 40°, 60°	1 210	3000
EO-DLM-s 16-4	Ø110	16,5	25°, 40°, 60°	1 250	4000
EO-DLM-s 16-5	Ø110	16,5	25°, 40°, 60°	1 300	5000
EO-DLM-s 20-3	Ø132	20,5	25°, 40°, 60°	1 400	3000
EO-DLM-s 20-4	Ø132	20,5	25°, 40°, 60°	1 440	4000
EO-DLM-s 20-5	Ø132	20,5	25°, 40°, 60°	1 480	5000
EO-DLM-s 25-3	Ø158	25	15°, 25°, 40°, 60°	1 650	3000
EO-DLM-s 25-4	Ø158	25	15°, 25°, 40°, 60°	1 700	4000
EO-DLM-s 25-5	Ø158	25	15°, 25°, 40°, 60°	1 750	5000
EO-DLM-s 28-3	Ø158	28	15°, 25°, 40°, 60°	1 820	3000
EO-DLM-s 28-4	Ø158	28	15°, 25°, 40°, 60°	1 990	4000
EO-DLM-s 28-5	Ø158	28	15°, 25°, 40°, 60°	2 060	5000

