



D.3.1 ... DETAIL V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STĚNU

**LEGENDA ODKAZŮ:**


- 01 – VYSRAVENÍ BET. PODKLADU: PŘEBROUŠENÍ, VYSRAVENÍ TRHLIN ZALITÍM VYSPRÁVKOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOU, DVOJITÁ PENETRACE PODKLADU
- 02 – VYROVNÁVACÍ VRSTVA TI Z EPS 150S TL. 80mm
- 03 – SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- 04 – ROZNÁŠECÍ VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA:
BETON C20/25 + KARI SZ 100/100/6mm
(ROVINATOST MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKU DLE ČSN 74 45 04 – 2mm na 2m)
- 05 – FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO LEPIDLO 6mm
- 06 – KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm, PROTISKLIZNOST R10, DEKOR DLE NAVAZ. PODLAHY FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ KERAM. PODLAHY
- 07 – KERAMICKÝ SOKLÍ V. 100mm
- 08 – NÁBĚH V LEPIDLE (OMÍTCE), BÍLÝ NATĚR
- 09 – TĚSNÍCÍ PE PROFIL (PROVAZEC) + TRVALE PRUŽNÝ TMEL
- 10 – DILATAČNÍ PÁS S PE FÓLÍÍ TL. MIN. 5mm

D.3.2 ... DETAIL V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA SCHODIŠTĚ

**LEGENDA ODKAZŮ:**

- 01 – VYSRAVENÍ BET. PODKLADU: PŘEBROUŠENÍ, VYSRAVENÍ TRHLIN ZALITÍM VYSPRÁVKOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOU, DVOJITÁ PENETRACE PODKLADU
- 02 – VYROVNÁVACÍ VRSTVA TI Z EPS 150S TL. 80mm
- 03 – SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- 04 – ROZNÁŠECÍ VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA:
BETON C20/25 + KARI SZ 100/100/6mm
(ROVINATOST MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKU DLE ČSN 74 45 04 – 2mm na 2m)
- 05 – FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO LEPIDLO 6mm
- 06 – KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm, PROTISKLIZNOST R10, DEKOR DLE NAVAZ. PODLAHY FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ KERAM. PODLAHY
- 07 – NEPŘÍŘAZENO
- 08 – NEPŘÍŘAZENO
- 09 – TĚSNÍCÍ PE PROFIL (PROVAZEC) + TRVALE PRUŽNÝ TMEL
- 10 – DILATAČNÍ PÁS S PE FÓLÍÍ TL. MIN. 5mm

D.3.3 ... DETAIL V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA VCHODOVÉ DVEŘE

**LEGENDA ODKAZŮ:**

- 01 – VYSRAVENÍ BET. PODKLADU: PŘEBROUŠENÍ, VYSRAVENÍ TRHLIN ZALITÍM VYSPRÁVKOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOU, DVOJITÁ PENETRACE PODKLADU
- 02 – VYROVNÁVACÍ VRSTVA TI Z EPS 150S TL. 80mm
- 03 – SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- 04 – ROZNÁŠECÍ VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA:
BETON C20/25 + KARI SZ 100/100/6mm
(ROVINATOST MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKU DLE ČSN 74 45 04 – 2mm na 2m)
- 05 – FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO LEPIDLO 6mm
- 06 – KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm, PROTISKLIZNOST R10, DEKOR DLE NAVAZ. PODLAHY FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ KERAM. PODLAHY
- 07 – NEPŘÍŘAZENO
- 08 – NEPŘÍŘAZENO
- 09 – TĚSNÍCÍ PE PROFIL (PROVAZEC) + TRVALE PRUŽNÝ TMEL
- 10 – DILATAČNÍ PÁS S PE FÓLÍÍ TL. MIN. 5mm
- 11 – NÍZKO-PROFILOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM (SOUČÁST DODÁVKY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ)
- 12 – PODKLADNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL, VČETNĚ KOTVENÍ (SOUČÁST DODÁVKY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ)
- 13 – VÝPLŇ SPÁRY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM (ZÁLIVKOU)
- 14 – TĚSNÍCÍ HI PROFIL (PÁSKA)
- 15 – VÝPLŇ SPÁRY PUR MONTÁŽNÍ PĚNOU
- 16 – PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE