

LEGENDA MONTÁŽÍ

- 01 02 MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ); ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A PARAPETU JEDNOROVNOSTOU OMÍTKOU, DVOUITÁ BILÁ MALBA;  
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADU A DOPLNĚNÍ KABINCOVÉHO OBRÁDKU
- 02 07 MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ); ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A MADRPAŽÍ; JEDNOROVNOSTÁ SÁDROVÁ OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITÁ BILÁ MALBA;  
V RAMCI OPRAVY VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ BUDE V MÍSTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNĚN KERAM. OBRÁDK V DEKORU NÁVAZUJÍCÍM NA STĚNACÍ OKOLNÍ PLOCHU;  
ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A MADRPAŽÍ; JEDNOROVNOSTÁ VC OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITÁ FASÁDNÍ MALBA;  
OSAZENÍ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY: PVC KOMÚROVÁ DESKA TL. 20mm, UKONČUJÍCÍ PŘED-OMÍTKOVÉ KRYTKY

- 04 K7 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU: FeZn POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,8mm;  
UKONČENÍ PARAPETU POMOCÍ KLEMPŘSKÉHO OHTYBU;
- 07 Z3 PROVEDENÍ SKLADBY PODLAHY S INTERIÉROVOU ČISTÍCÍ ROHOŽÍ:  
- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm, PROTISKLUZOVOST MIN. R10, SOKLIK V. 100mm, FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA  
- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ HMOTA 6mm  
- ŽB ROZMÁŠČÍ DESKA TL.55mm: BETON C20/25 + VÝZTUŽNÁ SÍŤ KARI 100/100/6mm  
- TI EPS 150S TL. 80mm  
- SÁROVANÝ BETONOVÝ PODKLAD (PŘEDPOKLAD): PŘEBROUŠENÍ POMRCHU, VYSRAVENÍ TRHLIN A VÝTLUKŮ, PENETRACE PODKLADU
- POZNÁMKA:  
- SKLADBA PODLAHY BUDE OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ DILATOVÁNA PE SEPARAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm;  
- DEKOR DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTY JE NUTNĚ PŘÍPUSOBNĚ STÁLALCÍ DLAŽBĚ.

- 09 Z1b MONTÁŽ PŘEDOKENNÍ MŘÍŽE: OCELOVÝ L RAMĚČEK S VÝPLNÍ Z TAHOKOVOU KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBOVIC M10 NA CHEMICKOU MALTU
- 10 OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ, VYČIŠTĚNÍ TALOKOVOU VODOU JADROVÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA, JEMNOZRNNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOUITÝ BAREVNÝ FASÁDNÍ NÁTĚR LOKÁLNĚ BUDE ROVNĚŽ PROVEDENO VYSRAVENÍ FASÁDY V ROZSAHU CCA 5% PLOCHY FASÁDY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm
- MONTÁŽ NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE
- ŠTĚRKOVÁ DŘÍ
- ZÁSTUP ZEMINOU
- PŮVODNÍ ZEMINA
- SKLADBA CHODNIKOVÉ KOMUNIKACE




LEGENDA ODKAZŮ


- 0xx ... OKENNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS OKENNÍCH KONSTRUKCE
- Dxx ... DVEŘNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH KONSTRUKCE
- Pxx ... PLASTOVÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Zxx ... ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Kxx ... KLEMPŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Txx ... TRUHLAŘSKÉ NEBO TESAŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).  
2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).  
3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)

Stupeň projektové dokumentace:				Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY					
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)					
Nositel úkolu		Projektant profese		Vypracoval	
ING. VÍTEZSLAV DYORSKÝ		Ing. David Babinec		Ing. David Babinec	
					
Investor stavby:		Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz			
Místo stavby:		Vaškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]			
Název zakázky:		Datum			
„Vaškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“		Č. zakázky		08 / 2017	
Evidence PD:		Č. zakázky		049 / 17	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko		1:100	
Výkres:		Č. výkresu		Paré č.	
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		D.1.1.b			
		- 13			

	Dof - PROJEKTS.r.o. Hornopoint 131/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
projekt	tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 lancova@dof-projekt.cz lancova@dof-projekt.cz