



PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV;

M 1:100



PŮDORYS ZÁDVEŘÍ - NOVÝ STAV;

M 1:50



LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm
- MONTÁŽ NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KERAMICKÁ PODLAHA
- HRANICE BYTOVÉ JEDNOTKY

LEGENDA ODKAZŮ

- Oxx ... OKENNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS OKENNÍCH KONSTRUKCE
- Dxx ... DVEŘNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH KONSTRUKCE
- Pxx ... PLASTOVÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Zxx ... ZÁMEČNÍKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Kxx ... KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Txx ... TRuhlÁRSKÉ NEBO TESAŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- TZI 3 ... ZVÝŠENÁ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA, VIZ VÝIS OKEN A DVEŘÍ

LEGENDA MONTÁŽÍ

- 02 04 05 06 MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ);
- 07 08 09 ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ ŠABOVÁ OMÍTKA, PENETRACE + DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
- V RÁMCI OPRAVY VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ BUDE V MÍSTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNĚN KERAM. OBKLAD V DEKORU NAVAZUJÍCÍM NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ PLOCHU;
- ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ VC OMÍTKA, PENETRACE + DVOJITÁ FASÁDNÍ MALBA;
- OSAZENÍ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY: PVC KOMŮRKOVÁ DESKA TL. 20mm, UKONČUJÍCÍ PŘED-OMÍTKOVÉ KRYTKY
- 04 01 02 03 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU: Fežn POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,8mm;
- 04 05 06 UKONČENÍ PARAPETU POMOCÍ KLEMPÍŘSKÉHO OHYBU;
- 05 01 MONTÁŽ HLINÍKOVÉ SESTAVY SE DVEŘNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ;
- 06 02 MONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ;
- ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEMNOZRNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
- OSAZENÍ DODATEČNÉHO PŘEKLA DU IPE 140, DL. 1800mm, STAVEBNÍ ZAPLENTOVÁNÍ (OBETONOVÁNÍ), ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 06 02 MONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ;
- ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEMNOZRNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
- 07 03 PROVEDENÍ SKLADBY PODLAHY S INTERIÉROVOU ČISTÍCI ROHOŽÍ:

- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm, PROTISKLUZOVOST MIN. R10, SOKLIK V. 100mm, FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ HMOTA 6mm
- ŽB ROZMÁŠČÍ DESKA TL.55mm: BETON C20/25 + VÝZTUŽNÁ SÍŤ KARI 100/100/6mm
- TI EPS 150S TL. 80mm
- SANOVANÝ BETONOVÝ PODKLAD (PŘEDPOKLAD): PŘEBROUŠENÍ POVRCHU, VÝSPRAVENÍ TRHLIN A VÝTLUKŮ, PENETRACE PODKLADU

POZNÁMKA:

- SKLADBA PODLAHY BUDE OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ DILATOVÁNA PE SEPARAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm;
- DEKOR DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTY JE NUTNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ.

POZNÁMKA

- 06 06 07 08 MONTÁŽ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL, KOTVENÍ NA NEREZOVÉ ŠROUBOVCE M10 A CHEM. MALTU
- 1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
- 2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
- 3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.
- 4. V BYTECH BUDE ŘEŠENA VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍCH TELEFONŮ, ROZSAH VIZ TZ.

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)



Stupeň projektové dokumentace:				Projektant stavby:		
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY				 D&F – PROJEKT s.r.o. Hornopolení 131/12 702 00 Ostrava – – Moravská Ostrava tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 avorsky@daf-projekt.cz larocova@daf-projekt.cz		
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)						
Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval		Ing. David Babinec <i>David Babinec</i>		
ING. VITĚZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec					
Investor stavby:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz					
Místo stavby:	Váškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]					
Název zakázky:	„Váškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“					
Evidenční PD:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
Datum			Č. zakázky	049 / 17		
			Měřítka	1:100		
			Č. výkresu	Paré č.		
			D.1.1.b			
			- 09			