




## DVEŘNÍ KONSTRUKCE

LST 1/1

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET [ks, m, m <sup>2</sup> ]					CLK [ks,m,m <sup>2</sup> ]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PDKR			
D1	<div>(POHLED Z EXTERIÉRU)</div> 	<b>VCHODOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE S MADYŠTĚLKEM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– PRO STAVEBNÍ OTVOR: 1450x2900mm;</li><li>– SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900x2100mm;</li><li>– HLINIKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPLOTNÝM MOSTEM VČETNĚ ZARUBNĚ (RAMU);</li><li>– ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZP. ZASKLENÍM (DVOJITÁ PVB FÓLIE MEZI SKLY);</li><li>– SITNICÍ FÓLIE;</li><li>– CELKOVÝ SOUDŮRNITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ MAX. U<sub>d</sub>=1,2w/m<sup>2</sup>K;</li><li>– KOVÁNÍ KOULE-/KLÍKA, BEZP. ZÁMEK FAB, ELEKTROM, ZÁMEK (EL. VRÁTIVÝ);</li><li>– OKOPOVÝ PROFIL V. MN. 400mm;</li><li>– NEREZOVÝ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ;</li><li>– VNĚŠÍ NEREZOVÉ ŮCHOPOVÉ MADLO (DLE VÝBĚRU INVESTORA);</li><li>– NÍZKOPROFILOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM, NEREZOVÁ LIŠTA S KARTÁČI;</li><li>– VNĚŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA HI PAROPROPUSTNOU PÁSKOU (PROFITEM);</li><li>– VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PAROTĚSNIČÍ PÁSKOU (FOLI);</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ OSTATNÍHO PŘIDRUŽENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.</li></ul>	-	1	-	-	-	1	-BÍLÁ RAL;	<div> ZASKLENÍ</div> <div>-ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVĚST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU A VYHOTOVIT DILENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA INVESTITOROVĚ KE SCHVÁLENÍ.</div>
D2	<div>(POHLED Z EXTERIÉRU)</div> 	<b>DVEŘE DO DVORA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– PRO STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2150mm;</li><li>– SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900x2100mm;</li><li>– MN. 5-TI KOMOROVÝ PLAST. PROFIL S TI DVOJSKLEM, VČETNĚ ZÁRUBNĚ;</li><li>– ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZP. ZASKLENÍM (DVOJITÁ PVB FÓLIE MEZI SKLY);</li><li>– CELKOVÝ SOUDŮRNITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ MAX. U<sub>d</sub>=1,2w/m<sup>2</sup>K;</li><li>– SITNICÍ FÓLIE;</li><li>– KOVÁNÍ KOULE-/KLÍKA, BEZP. ZÁMEK FAB;</li><li>– OKOPOVÝ PROFIL V. MN. 400mm;</li><li>– NEREZOVÝ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ;</li><li>– NÍZKOPROFILOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM, NEREZOVÁ LIŠTA S KARTÁČI;</li><li>– VNĚŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA HI PAROPROPUSTNOU PÁSKOU (PROFITEM);</li><li>– VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OPATŘENA PAROTĚSNIČÍ PÁSKOU (FOLI);</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ OSTATNÍHO PŘIDRUŽENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.</li></ul>	-	1	-	-	-	1	-BÍLÁ RAL;	

- ZHOTOVIT JE POVINEN PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU A VYHOTOVIT DILENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVÍ KE SCHVÁLENÍ.

ZASKLENI