



Z1

MŘÍŽ NA OKNO 900x600 MMROZMĚR MŘÍŽE 800x500 MM OCELOVÝ RÁMEČEK, VÝPLŇ TAHOKOV SQ 20, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK
ČELNÍ POHLED M=1:25**VÝPIS OCELI PRO 1KS (Z1) CELKEM 4KS**

OZN.	POPIS	DÉLKA (M)	HMOTNOST (BM/KG)	HMOTNOST CELKEM (KG)
1	L 30x30x4	2,6	1,78	4,63
2	T 30	0,50	1,77	0,89
3	PRACNA 100x60x4-NEREZ	0,4	3,56	1,43
4	PLETIVO NAPŘ. JEMNÝ TAHOKOV SQ20 TL.=1,5MM	0,8x0,5=0,4	2,5	1,00
	CELKEM			7,95
	SVARY 5%			0,40
	HMOTNOST 1KS CELKEM			8,35 kg

4 KS HIT-V-R M10 (NEREZ) + HILTY HIT-HY70

NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY HILTY
VÝKRES NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	JM YARD service, s.r.o. © Suderova 2024/8 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 78622707 Tel: 552 401 270	
ING.J.MIKESKA	ING.M.BIRTKOVÁ		OSTRAVA-PŘÍVOZ		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.E.SOJKOVÁ	ING.I.HOLINKA	MĚŮ		
			OSTRAVA-PŘÍVOZ	FORMÁT	1A4
BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6" ČÁST 'A'-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR				DATUM	KVĚTEN 2014
				STUPEŇ P.D.	DSP
				Z.ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OKENNÍ MŘÍŽE (Z1)				1:25	111