



P1

ROZMĚR 900x600 MM
OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLAPĚČI




P5

ROZMĚR 1200x1500 MM
OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ bez sloupku
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ+
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚČI (VLEVO)




P2

ROZMĚR 600x600 MM
OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLAPĚČI




P6

ROZMĚR 900x1200 MM
OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLAPĚČI




P3

ROZMĚR 1500x1500 MM
OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ bez sloupku
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ+
KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚČI (VLEVO)




+OKENNÍ ŽALUZIE

1 KS




P4

ROZMĚR 2100x1500 MM
OKNO PLASTOVÉ TROUKŘÍDLOVÉ se sloupkem
-1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ+SKLAPĚČI
-DVOUKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ bez sloupku




+OKENNÍ ŽALUZIE



OSAZENÍ OKNA:

- MONTÁŽ OKNA PROVEDE VÝROBCE.
- VÝROBCE DÁVÁ ZÁRUKU, ŽE OKNO JAKO CELEK VČETNĚ OSAZENÍ JE STATICKY DIMENZOVANÉ NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VĚTRU.
- ZPŮSOB KOTVENÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ STATICKÉHO VÝPOČTU VÝROBCE.
- UTĚSNĚNÍ SPÁR OKNA VIZ.ŘEZ 1-1 A DETAILY D1
- DODAVATEL OKNA PŘEDLOŽÍ DETAILY JEHO OSAZENÍ.

PŮDORYS



SPECIFIKACE VÝROBKU:

RÁM OKNA:

PĚTIKÓMOROVÝ RÁM, (TL.PROFILU 3MM, TL.VÝZTUHY 2MM)
VYZTUŽENÝ, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTÍ

SKLAPĚČI KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI
BEZPEČNOSTNÍ BOD PROTI VYSAZENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA
BARVA RÁMU: BILÁ
VENKOVNÍ SPÁRA UZAVŘENA EXPANZNÍ PÁSKOU, VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO, KLIKY BILÉ, KOVÁNÍ S ÚPRAVOU MIKROKLIMA

ZASKLENí: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4-16-F4 (PRO SKLO) U \leq 1,1W/m²K
PRO CELÝ VÝROBEK (OKNO) U \leq 1,2W/m²K

U OKEN (P1) VNĚJŠÍ SKLO-DRÁTOSKLO
DISTANČNÍ RÁMEČEK: SWISSPACER-V2

TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKNA 30MM VIZ.PROJEKT ČÁST "B"
POD PARAPETNÍM PLECHEM BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ TL.30MM (EXTRUD. POLYSTYR.)
ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
K VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY DLE DIN EN ISO 9001 A PROTOKOLY O ZKOUŠCE.

DĚLKA ZARUČNÍ DOBY 60 MĚSÍCŮ.

POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU(ZEVNITŘ BUDOVY)
ROZMĚRY NA VÝKRESE JSOU SKLADEBNĚ ROZMĚRY VÝROBKU
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PRO KAŽDÉ OKNO ZVLÁŠŤ
- VENKOVNÍ PARAPETY VIZ. ČÁST "B"-ZATEPELNÍ FASÁDY
JEDNÁ SE O TOTOŽNÉ VENKOVNÍ PARAPETY

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOU/AUTOR	MÍSTO STAVBY	JM YARD service, s.r.o. Suderova 2024/8 Ostřava – Mariánské Hory IČ: 28633202 Tel.: 553 401 320
ING.J.MIKESKA	ING.M.BIRTKOVÁ		OSTRAVA-PŘÍVOZ	
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	ING.E.SOUKOVÁ	ING.I.HOLINKA	MĚŮ	
	Ing.kováč	Polun	OSTRAVA-PŘÍVOZ	

BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"

ČÁST 'A'-VYMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

OKENNÍ SESTAVY

FORMÁT	2A4
DATUM	KVĚTEN 2014
STUPEŇ P.D.	DSP
Z.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	110