




VÝMĚNA STŘEŠNÍCH ŽLABŮ – celkem 106,6bM
STŘEŠNÍ ŽLAB VČETNĚ OPRAVY HÁKŮ, KOTLÍKŮ APOD, DN150, HÁKY VYVARIT, NATŘÍT
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM



2 KS
STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAÚSTĚNÍ, DN120, délka 1 ks 3,0 M,
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM



VÝMĚNA STŘEŠNÍCH ŽLABŮ – celkem 6,6bM
STŘEŠNÍ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ, KOTLÍKŮ APOD, DN120, HÁKY PŘIVARIT KE STÁVAJÍCÍM, NATŘÍT
POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM



2 KS
30
500
10 20

OPELCHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BOČ. VSTUPY, r.š.do 750 MM, délka 2100 MM
POPLASTOVANÝ FALC. PLECH S OKAPNICÍ NA 3 STRANY, BARVA HNĚDÁ
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ



2100

500