



6 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN150, délka 1 ks 10,0 M,  
PÓPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM





6 KS

STŘEŠNÍ SVOD VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ZAUŠTĚNÍ, DN120, délka 1 ks 10,0 M,  
PÓPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ  
TVAROVĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM





48.5 bM

OPLECHOVÁNÍ SOKLU, r.š.do 300 MM,  
PÓPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ



12.5 bM

OPLECHOVÁNÍ PRODLOUŽENÉHO SOKLU, r.š.do 1200 MM,  
PÓPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ



33.6 bM

OPLECHOVÁNÍ OKRAJE TERAS VČ. ŽLABU S HÁKY, r.š.do 1200 MM,  
PÓPLASTOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ

